

Comuniqué su mensaje de manera brillante.

El Monitor Comercial CD4200 ViewSonic de 42" está diseñado para utilizarlo en aplicaciones de señalización educacional, pública, comercial y en tiendas. Este LCD de pantalla ancha ALOJA CONTENIDO DE DIVERSOS MEDIOS y deja espacio suficiente para películas, contenido de Internet, imágenes digitales, presentaciones de PowerPoint, archivos Flash y mucho más. Sus amplios ángulos visuales, el alto brillo y contraste y la resolución nativa de 1366x768 visualizan imágenes claras como el cristal con casi cualquier tipo de iluminación. Su rápida respuesta de video de 8ms ofrece videos de rápida acción. Las ENTRADAS MÚLTIPLES QUE INCLUYEN HDMI, S-video, de componente, entrada compuesta y PC RGB le brindan una completa gama de opciones de conectividad para satisfacer todas sus necesidades de señalización digital.

CD4200

MONITOR LCD COMERCIAL
DE 42"



Software CastaVista visualizado.

SEÑALIZACIÓN DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN

> Gráficos vívidos, textos claros, videos sorprendentes

El brillo ultra alto de 500 nits (típico), la alta proporción de contraste de 1200:1 (típico) y resolución óptima de PC de 1360x768 ofrecen videos vibrantes e imágenes de datos claras en el escritorio o en la sala.

> Amplíe sus opciones con la conectividad plug-and-play y el control remoto universal

Este LCD listo para HDTV brinda la máxima experiencia visual con la conectividad de alta gama plug-and-play para otros dispositivos y contenidos HD.

> La tecnología OptiSync® presenta ahora HDMI

Agregue versatilidad a su LCD TV con la compatibilidad para HDMI con protección de contenido de alta definición (HDCP) y señales análogas (VGA), más entrada de componente, S-video, entrada compuesta y de video.

> Base y parlantes opcionales

Las opciones de instalación incluyen montaje de pared y de mostrador. Agregue audio a su contenido de video con los parlantes opcionales.

> Una solución completa de señalización digital

Agregue un Reproductor de medios de red NMP-530 y elija un software de programación CastaVista o Best Wave para implementar una solución completa de señalización digital.

HDMI™ HD
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



ViewSonic®
Vea la diferencia

CD4200

MONITOR LCD COMERCIAL DE 42"



Obtenga una solución completa de señalización digital

Agregue un Reproductor de medios de red NMP-530 ViewSonic®



Elija un software de programación



Recomendado para 1a 10 monitores instalados. Para obtener más detalles, visite CastaVista.com.



Recomendado para 1a 25 monitores instalados. Para obtener más detalles, visite BestWave.com.

LCD	Tipo	LCD de pantalla ancha TFT de matriz activa a color de 42"
	Área visual	36,6" horizontal x 20,5" vertical; 42" diagonal
	Resolución nativa	1366x768
	Prop. de contraste	1200:1 (típico)
	Ángulos visuales	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 horas (típico)
	Brillo	500 cd/m2 (típico)
	Proporción de aspecto	16:9
	Superficie de vidrio	Antirresplandor, cubierta rígida (3H)
ENTRADA	PC	RGB análogo (75 ohms, 0,7 Vp-p), RS232 (control), USB (actualización FW)
	TV	2 compuestas (RCA), 2 de componente YPbPr/YCbCr, 2 S-video
	Audio	Entrada/salida de mini audio estéreo de 3,5mm y entrada de audio RCA (izq./der.)
	Digital	HDMI (con HDCP y compatibilidad de audio)
Sintonizador	No	
SALIDA DE AUDIO	Parlantes	2 SRS TruSurround de 10 watts (opcionales)
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Video Componente	480i, 480p, 720p, 1080i
CONECTORES	Análogo	Mini D-sub de 15 pines (VGA)
	Digital	HDMI
	Corriente	Conector de 3 pines
ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240V (universal), 50/60Hz
	Consumo	300W (típico)
CONTROLES	Básicos	Encendido, canal +/-, volumen +/-, menú, fuente, salir/arc (control de relación de aspecto)
	Modo PC	Sincronización automática, contraste, brillo, posición H., posición V., temperatura de color, ARC, idioma OSD, restablecer todas las funciones, agudos, balance
	Modo AV	Brillo, contraste, color, matiz, nitidez, temperatura de color, sonido (volumen, graves, agudos, balance), ARC, idioma OSD, restablecer todas las funciones
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0–40°C
	Humedad	10–85% (sin condensación)
DIMENSIONES	Físicas sin base	42,0" x 26,7" x 4,3"
	(Ancho x Alto x Largo)	1067mm x 768mm x 108mm
PESO	Neto sin base	28,8 kg
	Bruto sin base	33,0 kg
MONTAJE VESA®		100mm x 100mm ó 100mm x 200mm
REGULACIONES		UL/cUL, FCC, NOM
CONTENIDO DEL PAQUETE		Pantalla LCD, cable de energía, control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario
	GARANTÍA	



ISO 9001:2000
FM 40157



ISO 14001:1996
FM 40968

QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

ViewSonic®
Vea la diferencia

*Se requiere proveedor de servicio de HDTV por cable o satélite y decodificador. **Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13495-00B-04/07]CD4200-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la