

CD4220

MONITOR LCD COMERCIAL DE 42"

Señalización digital de alto impacto.

El monitor comercial CD4220 Viewsonic de 42" presenta un diseño elegante de bisel delgado ideal para la información pública. Los altos niveles de brillo y proporción de contraste y los amplios ángulos de visión le permiten comunicar claramente sus mensajes, independientemente de la luz ambiente. Cree un video wall de 5X5 para lograr un máximo impacto. El tiempo de respuesta rápido de 8ms ofrece TEXTOS DESPLAZABLES O VIDEOS SIN IMÁGENES BORROSAS. Las entradas/salidas VGA y RS-232 le permiten CONECTAR MÚLTIPLES MONITORES EN CADENA MARGARITA a su red y aun así controlar cada monitor en forma individual. Entre las otras entradas se incluyen DOS HDMI, entrada S-VIDEO, DE COMPONENTE, COMPUESTA y PC RGB. El CD4220 establece un nuevo estándar para la señalización digital de gran formato y alto impacto.



(Se muestra con base opcional)

MENSAJES OBJETIVO QUE LLEGAN

> El panel de 1080i de 8ms le brinda imágenes brillosas y nítidas

El brillo ultra alto de 500 nits (típico), proporción de contraste de 1500:1 (típico), y resolución óptima de PC de 1366x768 ofrecen videos vibrantes e imágenes de datos claras.

> Características de señalización digital esenciales para monitores públicos

- Capacidad de cadena margarita RS-232
- Capacidad de video wall de 5x5
- PIP y POP (imagen en imagen)
- Programación interna encendida/apagada
- Cierre por panel de control frontal y remoto

> Amplíe sus opciones con la conectividad plug-and-play y el control remoto universal

Este monitor comercial listo para HDTV brinda la máxima experiencia visual con conectividad de alta gama plug-and-play para otros dispositivos y contenidos HD.

> Base y parlantes opcionales

Las opciones de instalación incluyen montaje para pared VESA® y base. Agregue audio a su contenido de video con los parlantes desmontables.

> Solución completa de señalización digital

Agregue un Reproductor de medios de red NMP-530 y un software de programación Best Wave para implementar una solución completa de señalización digital.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



ViewSonic®
Vea la diferencia 

CD4220

MONITOR LCD COMERCIAL DE 42"



Complete su solución de señalización digital

Agregue un reproductor de medios de red NMP-530 ViewSonic® y el software DisplayIt! de Best Wave



DisplayIt!

Para obtener más detalles visite BestWave.com



ISO 9001:2000
FM 40187



ISO 14001:1996
FM 40968

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritas en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13763-00B-11/07] CD4220-1

LCD	Tipo	LCD de matriz activa TFT a color de 42"
	Área visual	36,6" horizontal x 20,6" vertical; 42" diagonal
	Resolución óptima	1366x768
	Proporción de contraste	1500:1 (típico)
	Ángulos visuales	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 horas (típico)
	Brillo	500 cd/m ² (típico)
	Proporción de aspecto	16:9
	Superficie de vidrio	Cubierta dura antirreflejante (3H)
ENTRADA	Entrada de video	HDMI, S-video, componente, compuesta, RCA
	Salida de video	VGA, BNC, RCA (x2)
	Entrada/salida de control	RS-232
SALIDA DE AUDIO	Parlantes	2 de 10 watts con SRS TruSurround (opcional)
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Video Componente	480i, 480p, 720p, 1080i
CONECTOR	Análogo	Mini D-sub de 15 pines (VGA)
	Digital	HDMI
	Encendido	Conector de 3 pines
ENERGÍA	Voltaje	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
	Consumo	246W (típico)
CONTROLES	Panel frontal	Salir, canal +/-, volumen +/-, entrada, silencio, encendido
	Imagen	Brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, reducción de ruido, tinte, color, temperatura de color, control de color, restablecer imagen
	Pantalla	Posición H., posición V., reloj, fase de reloj, modo zoom, zoom personalizado, restablecer pantalla.
	Audio	Balance, graves, agudos, restablecer audio
	PIP	Tamaño de PIP, audio de PIP, restablecer PIP.
	Configuración 1	Configuración automática, ajuste automático, ahorro de energía, idioma, protector de pantalla, sistema de color, restablecer configuración, restablecer ajustes de fábrica.
	Configuración 2	Apagado OSD, información OSD, temporizador de apagado, posición H. OSD, posición V. OSD, información del monitor.
	Opciones avanzadas	Resolución de entrada, ampliación de nivel de negro, selección gamma, modo escaneo, conversión de escaneo, modo película, control IR, ID de monitor teselación, fecha/hora, programación, DDC/CI (visualizar canal de datos/interfaz de comandos), restablecer opciones avanzadas.
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura (paisaje)	5-40°C
	Temperatura (retrato)	5-35°C
	Humedad	20-80% (sin condensación)
DIMENSIONES	Físicas con base (opcional)	1022mm x 647mm x 405mm
(Ancho x alto x prof.)	Físicas sin base	1022mm x 611mm x 126mm
PESO	Neto con base (opcional)	31,7 kg
	Neto sin base	29,9 kg
	Bruto sin base	34,7 kg
MONTAJE VESA®		400mm x 200mm
REGULACIONES		UL/cUL, FCC, NOM, UCIEE, S-Mark, ICES 003
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE		Pantalla LCD, cable de energía, cable de video, control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y luz de fondo

ViewSonic®
Vea la diferencia

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la