

## Señalización digital de 1080p de alto impacto.

El monitor comercial CD4620 ViewSonic de 46" le permite comunicar sus mensajes objetivo AL PÚBLICO CORRECTO EN EL MOMENTO CORRECTO. Este panel LCD de 1080p visualiza imágenes precisas casi con calidad de impresión en sus aplicaciones de señalización digital. La entrada y salida VGA así como la entrada RS-232 le permiten conectar MÚLTIPLES MONITORES EN CADENA MARGARITA dentro de su red de señalización y aún así puede controlar cada uno de manera independiente. Otras entradas incluyen HDMI, S-VIDEO, DE COMPONENTE, ENTRADA COMPUESTA Y PC RGB. Sus amplios ángulos visuales y los altos niveles de brillo y contraste junto con la resolución nativa de 1920x1080 muestran imágenes claras como el cristal con prácticamente cualquier tipo de iluminación interior, a la vez que la rápida respuesta de 6ms ofrece textos desplazables o videos sin imágenes borrosas. El CD4620 establece un nuevo estándar para la señalización digital de gran formato y alto impacto.

# CD4620

MONITOR LCD COMERCIAL DE  
1080P DE 46"



(Se muestra con base opcional)

### MENSAJES OBJETIVO QUE LLEGAN

> **El panel de 1080p y 6ms le brinda imágenes con calidad de impresión**  
El brillo ultra alto de 450 nits (típico), la alta proporción de contraste de 1500:1 (típico) y resolución óptima de PC de 1920x1080 ofrecen videos vibrantes e imágenes de datos claras en el escritorio o en la sala.

> **Características de señalización digital esenciales para monitores públicos**

- Capacidad de cadena margarita RS-232
- Capacidad de video-wall de 5x5
- PIP y POP (imagen en imagen)
- Programación interna encendida/apagada
- Cierre por control remoto

> **Amplíe sus opciones con la conectividad plug-and-play y el control remoto universal**

Este monitor comercial listo para HDTV brinda la máxima experiencia visual con la conectividad de alta gama plug-and-play para otros dispositivos y contenidos HD.

> **Base y parlantes opcionales**

Las opciones de instalación incluyen montaje de pared VESA® o base. Agregue audio a su contenido de video con los parlantes desmontables.

> **Una solución completa de señalización digital**

Agregue un Reproductor de medios de red NMP-530 y un software de programación Best Wave para implementar una solución completa de señalización digital.



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**ViewSonic®**  
Vea la diferencia

# CD4620

MONITOR COMERCIAL DE 1080P DE 46"



Complete su solución de señalización digital

Agregue un Reproductor de medios de red NMP-530 ViewSonic® y el software DisplayIt! de Best Wave



**DisplayIt!**

Para obtener más detalles, visite [BestWave.com](http://BestWave.com)



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • [SalesInfo@ViewSonic.com](mailto:SalesInfo@ViewSonic.com) • [ViewSonic.com](http://ViewSonic.com)

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13667-00B-09/07] CD4620-1

<b>LCD</b>	Tipo	LCD de pantalla ancha de matriz activa TFT a color de 46"	
	Área visual	40,1" horizontal x 22,5" vertical; 46" diagonal	
	Resolución óptima	1920x1080	
	Proporción de contraste	1500:1 (típico)	
	Ángulos visuales	176° horizontal, 176° vertical	
	Tiempo de respuesta	6ms	
	Fuente de luz	Larga duración, 60.000 horas (típico)	
	Brillo	450 cd/m2 (típico)	
	Proporción de aspecto	16:9	
	Superficie de vidrio	Antirresplandor, cubierta rígida (3H)	
<b>ENTRADA</b>	Entrada de video	2 HDMI, S-video, componente, compuesta, 2 RCA	
	Salida de video	VGA, BNC, RCA	
	Entrada/Salida de control	RS-232 (entrada) / RS-233 (salida)	
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	Parlantes	2 de 10 watts con SRS TruSurround (opcional)	
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	TV/Video Componente	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	
<b>CONECTORES</b>	Análogo	Mini D-sub de 15 pines (VGA)	
	Digital	2 HDMI	
	Corriente	Conector de 3 pines	
<b>ENERGÍA</b>	Voltaje	CA 115–230V (universal), 50–60Hz	
	Consumo	285W (típico)	
<b>CONTROLES</b>	Panel frontal	Salir, canal +/-, volumen +/-, entrada, menú, encendido	
	Imagen	Brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, reducción de ruido, tinte, color, temperatura de color, control de color, restablecer imagen	
	Pantalla	Posición H., posición V., reloj, fase de reloj, modo zoom, zoom personalizado, restablecer pantalla	
	Audio	Balance, graves, agudos, restablecer audio	
	PIP	Tamaño de PIP, audio de PIP, restablecer PIP	
	Configuración 1	Configuración automática, ajuste automático, ahorro de energía, protector de pantalla, sistema de color, restablecer configuración, restablecer ajustes de fábrica	
	Configuración 2	Apagado OSD, información OSD, temporizador de apagado, posición H. OSD, posición V. OSD, información de monitor	
	Opciones avanzadas	Resolución de entrada, ampliación de nivel de negro, selección gamma, modo escaneo, conversión de escaneo, modo película, control IR, ID de monitor, teselación, fecha/hora, programación, DDC/CI (visualizar canal de datos/interfaz de comandos) restablecer opciones avanzadas	
	<b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>	Temperatura	32–104°F (0–40°C)
		Humedad	10–85% (sin condensación)
	<b>DIMENSIONES</b>	Físicas con base (opcional)	44,2" x 27,7" x 15,9" (1122mm x 703mm x 404mm)
		(Ancho x Alto x Largo) Físicas sin base	44,2" x 26,1" x 5,4" (1122mm x 663mm x 136mm)
	<b>PESO</b>	Neto con base (opcional)	76,1 lb. (34,6 kg)
		Neto sin base	72,6 lb. (33,0 kg)
		Bruto sin base	94,6 lb. (42,9 kg)
<b>MONTAJE VESA®</b>		400mm x 200mm	
<b>REGULACIONES</b>		UL/cUL, FCC, NOM	
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.	
<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>		Pantalla LCD, cable de energía, control remoto con pilas,	
		Guía de inicio rápido, CD con Tutorial ViewSonic	
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de un año en partes y luz de fondo	

**ViewSonic®**  
Vea la diferencia

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en [ViewSonic.com/la](http://ViewSonic.com/la)