

# PJ1158

## PROYECTOR MULTIMEDIA BRILLANTE

CON CONTROL DE RED

## Proyector versátil multimedia.

El proyector PJ1158 ViewSonic® ofrece máximo impacto para poder realizar presentaciones en lugares amplios. Gracias a sus 4.000 LÚMENES y proporción de contraste de 1000:1 (típico), este PROYECTOR PREMIUM resulta ideal para salas de conferencias, auditorios, templos religiosos y salas de reuniones. El PJ1158 presenta variadas características como la resolución nativa XGA de 1024x768, procesamiento avanzado de imagen, cambio de objetivo manual y corrección keystone horizontal y vertical (automática) para lograr imágenes perfectas. La conectividad de red le permite CONTROLAR Y MANEJAR SU PROYECTOR DE MANERA REMOTA Y los 4 PARLANTES ESTÉREO de 4 watts SRS® WOW brindan sonido potente a sus presentaciones. La barra de seguridad y el bloqueo por PIN lo protegen contra robo y uso sin autorización. El PJ1158 es la opción de variadas características para presentaciones dinámicas y entretenimiento de video seguro en lugares amplios.



### SUPERE LAS EXPECTATIVAS EN SUS PRESENTACIONES

- > **Máxima flexibilidad con múltiples fuentes de video**  
Conecte dos computadoras en simultáneo o agregue una fuente de video para lograr reuniones dinámicas. La salida de monitor le permite ver en otra pantalla la imagen proyectada.
- > **Control de red a través del RJ-45**  
Programa, maneja y controle el proyector de manera remota, y reciba alertas por correo electrónico acerca del estado del proyector y de la lámpara.
- > **Funciones avanzadas de seguridad**  
La función de bloqueo por PIN evita el uso sin autorización. El bloqueo de seguridad Kensington® y la barra de seguridad le permiten proteger el proyector contra robo.
- > **La imagen perfecta en cualquier lugar**  
La corrección keystone digital horizontal y vertical (automática) el cambio de objetivo manual y el zoom óptico le aseguran la imagen perfecta en cualquier lugar.
- > **Sonido estéreo superior de 16 watts**  
Cuatro parlantes de 4 watts con tecnología SRS® WOW para sonido panorámico 3D.
- > **Mantenimiento sencillo**  
Fácil acceso a la lámpara y a las cubiertas del filtro, incluso en proyectores instalados.
- > **Objetivos opcionales para una instalación flexible**  
Las opciones de objetivo de bayoneta de instalación sencilla le permiten realizar proyecciones en habitaciones de prácticamente cualquier tamaño.
- > **La mejor garantía del mercado**  
Cubierto por una garantía limitada de tres años en partes y mano de obra. Un año de garantía limitada para la lámpara.



**ViewSonic**   
la elección de los profesionales

# PJ1158

PROYECTOR MULTIMEDIA MUY BRILLANTE CON CONTROL DE RED



#### Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto. . . . .RLC-021
- Express Exchange® extendida. . . . .PRJ-EE-10-03
- Kit universal de montaje para techo. . . . .WMK-005
- Estuche de transporte rígido  
ATA apilable. . . . .CASE-003
- Objetivo fijo de corto alcance. . . . .LEN-003
- Objetivo de zoom de corto alcance. . . . .LEN-004
- Objetivo de zoom de largo alcance. . . . .LEN-005
- Objetivo de alcance ultra largo. . . . .LEN-006
- Adaptador de acceso inalámbrico  
G para presentaciones. . . . .WPG-100

<b>PROYECTOR</b>	Tipo	Poly-Si TFT con micro-objetivo de 0,8"
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual, cambio de objetivo manual
	Factor de zoom	1,2
	Clave vertical (Keystone)	Automática-vertical ± 40°, horizontal ± 20°
<b>PANTALLA</b>	Tamaño	30"-300" (en forma diagonal)
	Distancia de alcance	35"-512"
	Proporción de alcance	1,5-1,8:1
	Lámpara	285W, 2.000 horas*
	Brillo	4.000 ANSI lúmenes
	Proporción de contraste	1000:1
	Proporción de aspecto	4:3 (nativa), 16:9
<b>AUDIO</b>	Parlantes	4 de 4 watts con tecnología SRS® WOW
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Computadora y Video	RGB análoga, NTSC M, NTSC 4.45, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 575i, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh: 31-92kHz; Fv: 56-120Hz
<b>COMPATIBILIDAD PC</b>		Análogo: desde VGA hasta UXGA ( comprimido)
	Mac@†	Análogo: hasta SXGA (puede requerirse adaptador Mac)
<b>CONECTORES</b>	RGB (entrada)	Análogo RGB: DB-15 (x2), Digital RGB:M1-D
	RGB (salida)	DB-15 (x1)
	Video compuesto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video componente (entrada)	Conector RCA (x1 juego)
	Audio (entrada)	Conector mini-jack estéreo de 3,5mm (x2) para conector RGB, RCA L/R (x1 juego)
	Audio (salida)	Conector mini-jack estéreo de 3,5mm (x1)
	Control	D-sub de 9 pines RS232 (x1)
	Red	RJ-45 (x1)
	Control de mouse	VIA M1-D
<b>ENERGÍA</b>	Voltaje	CA 90-264V, 50/60Hz (universal)
	Consumo	460W (típico)
<b>CONTRÓLES</b>	Básicos	Espera, menú, entrada, resetear, keystone H/V, búsqueda, modo de imagen
<b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>	Temperatura	0-35°C
	Humedad	10-85% (sin condensación)
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	Normal	36 dB (típico)
	Modo silencioso	30 dB (típico)
<b>DIMENSIONES</b>	Físicas (mm)	420mm x 139,7mm x 320mm
(Ancho x Alto x Largo)	Físicas (pulgadas)	16,5" x 5,5" x 12,6"
<b>PESO</b>	Neto	7,1 kg
	Bruto	11,6 kg
<b>REGULACIONES</b>		UL 60950, C-UL, GS, FCC-B, TUV-S/IRAM/UL-AR S MARK, CB, CE, C-TICK, GHOST, NOM, CCC, PSB
<b>OTRAS</b>		Cambio de objetivo, escaneo progresivo, bloqueo por PIN, control de red, barra de seguridad antirobo, modo luz de día, parlantes de 16 watts, objetivos opcionales, iris activo, eShot, velocidad ajustable del ventilador, mouse con puntero láser
<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>		Proyector, cables de energía, cable VGA, cable de video RCA, control remoto, tapa del objetivo, CD con Tutorial ViewSonic, Guía de Inicio rápido
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra. Un año de garantía limitada para la lámpara**



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscriptos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

\* La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo silencioso. \*\* Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación. La selección, las ofertas y los programas varían por país. Consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13097-00B-08/06] PJ1158-1

**ViewSonic**  
la elección de los profesionales

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en [ViewSonic.com/la](http://ViewSonic.com/la)