

Proyector para iPod® con video Dock

PJ258D

PROYECTOR MICRO PORTÁTIL
VIEWDOCK™

PARA IPOD® CON VIDEO Dock

El proyector ViewDock™ PJ258D de ViewSonic marca la diferencia en proyectores orientados al estilo de vida digital y permite trabajar y jugar al unir la emoción del entretenimiento con la practicidad profesional. El puerto integrado para iPod® le permite PROYECTAR CONTENIDO DIRECTAMENTE DESDE SU IPOD® VIDEO para lograr imágenes y videos que superan la realidad. Gracias a la variedad de opciones de conectividad del proyector, usted podrá conectarlo a una PC, reproductor de DVD, consolas de videojuegos, y más. El PJ258D utiliza la tecnología DLP® de Texas Instruments para obtener IMÁGENES DIGITALES MUY NÍTIDAS. Ofrece visualización brillante con 2.000 lúmenes para utilizarlo en cualquier entorno. Su diseño de forma elegante es sofisticado para los profesionales modernos y los fanáticos del entretenimiento nocturno. A su proyector no le faltará distinción porque el PJ258D ViewDock™ de ViewSonic eleva el status de su estilo de vida.



El iPod se vende por separado



MAXIMICE SU IPOD

> **Brille** prácticamente en cualquier presentación gracias a sus 2.000 lúmenes

Cuenta con 2.000 lúmenes en sólo 1,3 kg. Es la mejor opción para presentadores móviles.

> **Dele a su iPod® video un tamaño real**

Apoye y cargue su iPod® video en el puerto del proyector. Comparta sus videos, archivos de audio, juegos y presentaciones superando la realidad.

> **Tecnología DLP®**

Presentaciones impresionantes con calidad digital que ofrece color real, gráficos nítidos y video excepcional.

> **Máxima flexibilidad de fuentes de video**

Conecte una computadora o agregue una fuente de video para lograr reuniones y presentaciones dinámicas.

> **Soporta señales HD incluyendo 720p y 1080i**

Capaz de visualizar señales HD así como otras fuentes de video y datos.*

> **Desconéctelo y llévelo**

La función de desconexión directa le permite desconectar y llevarse el proyector.

> **La mejor garantía del mercado**

Cubierto por una garantía limitada de tres años en partes y mano de obra y un año de garantía limitada para la lámpara.***



ViewSonic 
la elección de los profesionales

PJ258D

PROYECTOR MICRO PORTÁTIL VIEWDOCK™ CON PUERTO PARA IPOD®



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto. RLC-025
- Estuche suave rodante con valija para computadora portátil CASE-006
- Adaptador VGA a video componente ADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico G para presentaciones WPG-100

PROYECTOR	Tipo	DDR DMD DLP® de 0,55"
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1,2
	Clave vertical (Keystone)	Vertical ± 15°
PANTALLA	Tamaño	30"-300" (en forma diagonal)
	Distancia de alcance	47"-394"
	Proporción de alcance	1.64-1.96:1
	Lámpara	200W, 2.000 horas en modo normal, hasta 3.000** horas en modo eco
	Brillo	2.000 ANSI lúmenes (máx)
	Proporción de contraste	2000:1 (máx)
AUDIO	Parlantes	4:3 (nativa), 16:9
	Parlantes	1 de 1 watt
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	RGB análogo, NTSC M, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i, HDTV (720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh: 31.5-79.8kHz; Fv: 56-85Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala)
	Mac®†	Análoga: hasta SXGA (puede requerirse adaptador Mac)
CONECTORES	RGB (entrada)	Cable D-sub, HD de 15 pines
	Video compuesto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video componente (entrada)	VGA a adaptador de componente RCA* (opcional)
	iPod	Base
ENERGÍA	Voltaje	100-240V CA, 50/60Hz (universal)
	Consumo	280W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera/Encendido, entrada, menú
	OnView®	Pantalla (modo, brillo, contraste, intensidad de blanco, temperatura de color, saturación), manejo (ubicación del menú, proyección, clave vertical, bloqueo de fuente, gran altura, translucencia, reseteo), frecuencia, fase, posición H., posición V., degamma, proporción de aspecto, cambio V. 16:9, idioma OSD, ajuste de color, ajuste de la lámpara
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0-40°C
	Humedad	10-90% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO	Normal	37 dB (típico)
	Modo silencioso	34 dB (típico)
DIMENSIONES	Físicas (mm)	288mm x 190mm x 83mm
	(Ancho x Alto x Largo) Físicas (pulgadas)	11,3" x 7,5" x 3,5"
PESO	Neto	1,8 kg
	Bruto	4,6 kg
REGULACIONES		UL, C-UL, FCC-B, CB, GS, CE, TUV-S/IRAM/UL-AR S MARK, CCC, PS8, NOM
OTRAS		Modo silencioso, base iPod, zoom óptico, control remoto inalámbrico, estuche suave de transporte, escaneo progresivo, desconexión directa para desconectar y llevar, modo luz diurna
CONTENIDO DEL PAQUETE		Base iPod, proyector, cables de energía, cable VGA, cable de video RCA control remoto, estuche suave, tapa del objetivo, CD con Tutorial ViewSonic, Guía de inicio rápido
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra. Un año de garantía limitada para la lámpara***



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

* Se requieren cables opcionales. ** La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo silencioso. *** Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas varían por país. Consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. DLP® es marca registrada de Texas Instruments Inc. en los Estados Unidos y otros países. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13234-00B-11.06] PJ258D-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la