

PJ358

PROYECTOR PORTÁTIL LIVIANO Y BRILLANTE

CON CORRECCIÓN KEYSTONE®

Portátil, liviano y brillante.

El proyector ultra portátil PJ358 ViewSonic® es líder en desempeño debido a sus variadas características a un precio asequible. El PJ358 con 2.000 LÚMENES Y RESOLUCIÓN XGA DE 1024X768 ofrece imágenes nítidas y detalladas con cualquier tipo de iluminación. Su distancia corta de alcance permite VISUALIZAR UNA IMAGEN DE 60 PULGADAS DESDE 1,5 METROS. Con sólo 1,8 kg, la portabilidad de este proyector se ve aumentada por su pequeño tamaño. Asimismo, es fácil de configurar gracias a la corrección vertical automática keystone® y fácil de recoger con su característica DIRECT OFF que posibilita un apagado sencillo. Su gran variedad de opciones de conectividad de PC y video hace posible que pueda realizar presentaciones dinámicas y versátiles, y conectar una UNIDAD USB FLASH para proyectar imágenes JPEG y M-JPEG sin necesidad de utilizar una PC. Es la opción ideal para presentaciones móviles. Además, se puede configurar una contraseña para protegerlo de usuarios no autorizados.



REUNIONES Y PRESENTACIONES DINÁMICAS

> Brille prácticamente en cualquier presentación gracias a sus 2.000 lúmenes

Cuenta con 2.000 lúmenes en sólo 1,8 kg. Es la mejor opción para presentadores móviles.

> Configuración rápida

La corrección vertical automática keystone® encuadra automáticamente la imagen para su rápida configuración. La función de desconexión directa le permite simplemente desconectar y llevarse el proyector.

> Realice presentaciones sin PC

La unidad USB flash le permite proyectar imágenes JPEG y M-JPEG sin necesidad de utilizar una PC.

> Funciones mejoradas de seguridad

Asigne un código PIN para proteger el proyector contra el uso sin autorización mediante contraseña.

> Máxima flexibilidad con múltiples fuentes de visualización

Conecte una computadora (2 entradas RGB) o agregue una fuente de vídeo para lograr reuniones y presentaciones dinámicas.

> Mantenimiento sencillo

La cubierta deslizante del filtro y el fácil reemplazo de la lámpara desde la parte superior de la unidad hacen que el mantenimiento sea sumamente sencillo.

> El modo silencioso extiende la vida útil de la lámpara y reduce la salida de ruido

> La mejor garantía del mercado.



ViewSonic 
la elección de los profesionales

PJ358

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL CON CORRECCIÓN KEYSTONE



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto.RLC-027
- Estuche suave con ruedas y valija para computadora portátilCASE-006
- Kit universal de montaje para techoWMK-005
- Adaptador VGA a video componenteADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico G para presentaciones.WPG-100

PROYECTOR	Tipo	Poly-Si TFT de 0,6" con micro-objetivo
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1,2
	Clave vertical (Keystone)	Vertical ± 15°
PANTALLA	Tamaño	30"-300" (en forma diagonal)
	Distancia de alcance	32"-307"
	Proporción de alcance	1,3-1,5:1
	Lámpara	160W, 2.000 horas en modo normal, hasta 3.000 horas en modo silencioso**
	Brillo (máx)	2.000 ANSI lúmenes
AUDIO	Parlantes	1 de 1 watt
	SEÑAL DE ENTRADA Video	Video
Frecuencia		Fh: 31-106kHz; Fv: 56-120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Análoga: desde VGA hasta UXGA (en escala)
	Mac®†	Análoga: hasta SXGA (puede requerirse adaptador Mac)
CONECTORES	RGB (entrada)	Cable D-sub, HD de 15 pines (x2)
	Video compuesto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines
	Video componente (entrada)	VGA DB-15 a adaptador de componente*
USB	Audio (entrada/salida)	Mini-jack estéreo 1 entrada, 1 salida
	USB	Tipo A (x1) para presentaciones sin PC (JPEG, M-JPEG) Tipo B (x1) para control por mouse
ENERGIA	Voltaje	100-240V CA, 50-60Hz (universal)
	Consumo	250W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera, entrada, reseteo, clave vertical (keystone)
	OnView®	Idioma, brillo, contraste, gamma, temperatura de color, color, nitidez, progresivo, My Memory, aspecto, overscan, posición V., posición H., fase H., tamaño H., ajuste automático, espacio de color, componente, formato de video, información, clave vertical, silencioso, espejo, volumen, idioma, posición de menú, brillo OSD, blanco, inicio, My Screen, My Screen Lock, mensaje, búsqueda automática, tiempo de la lámpara, tiempo del filtro, menú de servicio, seguridad, almacenamiento USB
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	5-35°C
	Humedad	10-85% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO	Normal	36 dB (típico)
	Modo silencioso	30 dB (típico)
DIMENSIONES	Físicas (mm)	274mm x 205mm x 59mm
	(Ancho x Alto x Largo) Físicas (pulgadas)	10,8" x 8,1" x 2,3"
PESO	Neto	1,8 kg
	Bruto	4,5 kg
REGULACIONES		UUL 60950, C-UL, GS, FCC-B, TUV-S/IRAM/UL-AR S MARK, CCC, CB, CE, C-TICK, GOST, NOM, PSB
OTRAS		Alcance corto, corrección vertical digital automática keystone, escaneo progresivo, pull down de 3:2, ajuste automático, control remoto, desconexión directa, bajo nivel de ruido (30 dB), función para desconectar y llevar, modo luz diurna, velocidad ajustable de ventilación
GARANTIA		Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra y un año de garantía limitada para la lámpara.***

ViewSonic 
la elección de los profesionales

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

* Se requieren cables opcionales. **La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo silencioso. ***Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas varían por país. Consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13235-00B-11/06] PJ358-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la