

Proyector ViewSonic® PJ400

Ligero, brillante y portátil



Incluye control remoto de tamaño compacto y fácil de usar



Proyector portátil y multifuncional

El ViewSonic PJ400 pesa sólo 4.8 libras pero integra un gran poder en su paquete compacto. Con una resolución nativa SVGA de 800x600 y 1,600 lúmenes, el PJ400 es LO SUFICIENTEMENTE BRILLANTE Y PODEROSO PARA VIRTUALMENTE CUALQUIER SITUACIÓN. Características avanzadas de video como escaneo progresivo y pull down 3:2 ofrecen un desempeño de video suave y claro. Proyecte también imágenes nítidas y precisas desde sus aplicaciones de datos. PROYECTE PRESENTACIONES MULTIMEDIA DINÁMICAS con múltiples entradas y soporte de señal de HDTV (televisión de alta definición). Este proyector es una opción excelente para presentaciones profesionales o para uso de entretenimiento en casa.



¡ViewSonic tiene la mejor garantía y soporte de servicio de la industria!

- Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra
- Free Express Exchange® de 1 año
- Garantía en la lámpara de 1 año

Y ofrecemos soporte técnico gratuito 24/7 durante la vida de su producto, sólo por si acaso

Haga presentaciones brillantes y poderosas

:: Brille en virtualmente cualquier situación

Integra 1,600 lúmenes en sólo 4.8 libras.
Es la opción brillante para los presentadores móviles.

:: Flexibilidad en la fuente de video

Conecte una computadora o agregue una fuente de video para reuniones y presentaciones dinámicas.

:: Soporta señales HD incluyendo 720p y 1080i

Capaz de desplegar señales de HDTV así como otras fuentes de video y datos*.

:: Características de video avanzadas

Escaneo progresivo y pull down 3:2 para un desempeño superior del video.

:: El modo de susurro amplía la vida de la lámpara

Amplíe la vida de su lámpara hasta 4,000 horas** y reduzca el ruido.

:: Controles OnView® más color ViewMatch® para un ajuste de pantalla superior

Los ajustes de geometría y color de la pantalla son hechos con precisión a través de un menú en pantalla fácil de usar.

Excelente valor

Proyector ViewSonic® PJ400

Ligero, brillante y portátil



1. Stand by/on
2. Menú
3. Puerto de seguridad Kensington
4. Entrada RGB y componente a través de RGB
5. Video compuesto y S-video
6. Anillo de enfoque

PJ400 CALCULADORA DE DISTANCIA			
Tamaño de Imágenes	Altura	Ancho	Distancia de Tiro
Diagonal en pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
40	24	32	57
60	36	48	87
100	60	80	145
150	90	120	218
200	120	160	291

La precisión de los cálculos es de +/- 5%.
Para cálculos adicionales visite viewsonic.com

Accesorios Opcionales

- Lámpara de reemplazo RLC-004
- Estuche duro con ruedas PRJ-HCA-001
- Express Exchange® PRJ-EE-05-03
- Estuche suave con ruedas PRJ-SCA-004 y bolsa para laptop
- Kit universal para montarse en el techo WMK-005
- VGA para cable de video componente ADPT-002



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution

PROYECTOR PORTÁTIL	Tipo	0.55" Poly-Si TFT con micro-lente
	Formato de píxeles	800x600 SVGA
	Objetivo	Zoom digital /foco manual
	Factor de Acercamiento	1.2 (digital)
	Clave Vertical	+/- 15°
DISPLAY	Tamaño	40"-200" (diagonalmente)
	Distancia de alcance	57"-292"
	Proporción de alcance	1.8
	Lámpara	165W, 2,000 horas**
	Brillo	1,600 lúmenes
	Proporción de Contraste	300:1
	Proporción de Aspecto	4:3 (nativa), 16:9
AUDIO	Bocinas	1x1 watts
SEÑAL DE ENTRADA	Video RGB analógico	NTSCM, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh: 15-91kHz; Fv: 56-120Hz
COMPATIBILIDAD	PC Análoga:	desde VGA hasta UXGA (escalado)
	Mac®††	Análoga: hasta SXGA (puede requerir un adaptador Mac)
CONECTOR	RGB	(entrada) 15-pin HD, cable D-sub (x1)
	Video Compuesto	(entrada) jack RCA (x1)
	S-Video	(entrada) Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video componente	(entrada) VGA DB-15 to HDTV/ cable de componente *
	Audio	(entrada) mini-jack estéreo (x1)
	Control	D-sub de 9 pines para control RS232
ENERGÍA	Voltaje	100-240 VAC, 50-60Hz (universal)
	Consumo	240 watts (typ)
CONTROLES	Físicos	En espera, entrada, menú
		OnView® Language, brillo, contraste, gama, temperatura de color, color, tinte, nitidez, progresivo, My Memory, aspecto, overscan, posición V, posición H., Fase H., tamaño H., auto ajuste, espacio de color, componente de video, información, clave V., susurro, espejo, volumen, idioma, posición del menú, brillo OSD, color en blanco, inicio, My Screen, My Screen Lock, mensaje, auto búsqueda, tiempo de la lámpara, tiempo del filtro, menú de servicio.
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	32-95°F (0-35° C)
	Humedad	10-85% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO	Normal 38 dB (typ)	Modo de susurro 33 dB (typ)
DIMENSIONES	Físicas	11.2" x 2.9" x 8.0"
	ANCHO X ALTURA X LONGITUD	285mm x 73mm x 202mm
PESO	Neto 4.8 lb. (2.2 kg) / Bruto 13.9 lb. (6.3 kg)	
REGULACIONES		UL 60950, C-UL, FCC-B, UL-DEMKO/GS, CCC, CB, CE, C-TICK, GOST, NOM, PSB, TUV-S
OTROS		Corrección digital vertical, escaneo progresivo, pull down 3:2, auto ajuste, control remoto
GARANTIA		limitada por tres años en partes y mano de obra, Servicio Express Exchange® el primer año. Garantía de un año en la lámpara.***

ViewSonic®



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967
Fax (909) 839-7922 • Salesinfo@viewsonic.com • viewsonic.com

*Se requieren cables opcionales. ** Ejecutar exclusivamente el modo de susurro puede ampliar la vida de la batería hasta 4,000 horas. ***Garantía limitada de tres años y garantía de un año en la lámpara disponibles en Estados Unidos y Canadá para los modelos de proyectores actuales adquiridos el o después del 1 de mayo de 2002. Sólo aplica a la lámpara instalada por el fabricante. Todas las lámparas adquiridas por separado tienen una garantía de 90 días. Sujeto a términos y condiciones, verificación y aprobación. Para consultar los detalles del programa Express Exchange, visite ViewSonic.com. † Excepto días festivos en Estados Unidos. †† Podría requerirse un adaptador. Adaptador analógico disponible de ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país. Consulte a su representante de ViewSonic para obtener los detalles completos. Los nombre corporativos y marcas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2004 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [12230-00B-12/04] PJ400-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en ViewSonic.com/la

ESPECIFICACIONES