

PJ506D

**PROYECTOR LIVIANO,
BRILLANTE Y PORTÁTIL**

CON CORRECCIÓN KEYSTONE

Videos e imágenes digitalmente claras.

El proyector PJ506D DLP® de ViewSonic está diseñado para satisfacer las necesidades de los presentadores móviles de hoy. La tecnología DLP ofrece imágenes claras como el cristal y colores brillantes. Con 2.000 lúmenes y una proporción de contraste ultra alta de 2000:1 (típico), este proyector portátil es ideal para dar clases multimedia en el aula o presentaciones dinámicas en la sala de reuniones. El proyector PJ506D es una unidad versátil con entradas múltiples, procesamiento avanzado de imagen, y soporte de señales 720p y 1080i HD. La resolución nativa SVGA de 800x600, corrección digital Keystone y el objetivo de zoom óptico le aseguran obtener la mejor imagen posible prácticamente en cualquier entorno. Las funciones de inversión de imagen ofrecen más flexibilidad en la instalación. El proyector PJ506D es un proyector liviano y versátil que ofrece un buen rendimiento a un precio accesible.



VALOR Y RENDIMIENTO

- > **Brille prácticamente en cualquier entorno con 2.000 lúmenes**
Cuenta con 2.000 lúmenes en sólo 2,6 kilogramos. Es la opción brillante para presentadores móviles
- > **Tecnología DLP®**
Presentaciones impresionantes con claridad digital que ofrecen colores reales, gráficos nítidos y videos excepcionales.
- > **Máxima flexibilidad de fuentes de video**
Conecte una computadora o agregue una fuente de video para obtener reuniones y presentaciones dinámicas.
- > **Funciones avanzadas de video**
Desentrelazado adaptativo de movimiento para desempeño superior de video.
- > **El modo silencioso extiende la vida útil de la lámpara**
Extienda la vida útil de la lámpara hasta 3.000 horas** y reduzca el ruido
- > **Controles OnView® para ajuste superior de pantalla**
Los ajustes de la geometría de la pantalla y del color se realizan con precisión a través del menú en pantalla fácil de utilizar
- > **La mejor garantía del mercado**
Cubierto por una garantía limitada de tres años en partes y mano de obra, y garantía limitada de un año para la lámpara.***



ViewSonic 
la elección de los profesionales

PJ506D

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL CON CORRECCIÓN KEYSTONE



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuesto RLC-018
- Estuche rígido con ruedas PRJ-HCA-001
- Estuche suave con ruedas
y valija para computadora
portátil CASE-006
- Kit universal de montaje para techo WMK-005
- Adaptador VGA para video componente. ADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico G para
presentaciones WPG-100

PROYECTOR	Tipo	DMD DLP® de 0,55"
	Formato de píxeles	800x600 SVGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1,1
	Clave vertical (Keystone)	Vertical ± 15°
PANTALLA	Tamaño	30"-300" (en forma diagonal)
	Distancia de alcance	39"-390"
	Proporción de alcance	1,64-1,96:1
	Lámpara	200W, 2.000 horas**
	Brillo	2.000 ANSI lúmenes
	Proporción de contraste	2000:1
AUDIO	Parlantes	1x1 watt
	SEÑAL DE ENTRADA Computadora y video	NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i)
COMPATIBILIDAD	Frecuencia	Fh: 31-79kHz; Fv: 56-85Hz
	PC	Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala)
CONECTORES	Mac@†	Análoga: hasta SXGA (puede requerir un adaptador Mac)
	RGB (entrada)	Cable D-sub, HD de 15 pines (x1)
	Video compuesto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video componente (entrada)	VGA DB-15 a HDTV/cable componente*
	Audio (entrada)	Mini-jack estéreo (x1)
	Control	D-sub de 9 pines para RS232
ENERGÍA	Voltaje	100-240 V CA, 50/60Hz (universal)
CONTOLES	Consumo	250W (típico)
	Básicos	Espera/Encendido, entrada, menú
CONDICIONES DE OPERACIÓN	OnView®	Modo de visualización, brillo, contraste, keystone, proporción de aspecto, pantalla en blanco, gamma, pico de blancos, temperatura de color, color de usuario, video (nitidez, saturación, tinte), visualización (fase, tracking, posición H., posición V.), avanzado (selección automática de fuente, posterior, techo, modo eco, horas de lámpara, resetear lámpara, cierre automático, descanso OSD, posición de menú, resetear ajustes de fábrica), audio (audio, mudo)
	Temperatura	32-104°F (0-40°C)
	Humedad	10-90% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO	Altura	0 a +10.000 pies sobre el nivel del mar
	Normal	36 dB (típico)
DIMENSIONES (Ancho x alto x largo)	Modo Silencioso	32 dB (típico)
	Físicas (mm)	256mm x 102mm x 223mm
PESO	Físicas (pulgadas)	10,1" x 3,4" x 8,8"
	Neto	5,9 lb. (2,7 kg)
REGULACIONES	Bruto	12,5 lb. (5,7 kg)
	UL, FCC-B, CCC, CE, NOM, PSB, CUL, ICES-003, Argentina TUV/GS, RoHS, IRAM, CB	
OTRAS	Corrección vertical digital keystone, pull down de 3:2, Modo silencioso	
CONTENIDO DEL PAQUETE	Proyector, cables de energía, cable VGA, cable de video RCA, cable S-video, mini cable de audio, control remoto, estuche suave, tapa del objetivo, CD con tutorial ViewSonic, Guía de Inicio Rápido.	
GARANTÍA	Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra. Garantía limitada de un año para la lámpara. ***	



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

*Se requieren cables opcionales. **La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo silencioso. ***Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador analógico ViewSonic disponible. El logotipo DLP es marca registrada de Texas Instruments. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas varían por país. Consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13204-00B-10/06] PJ506D-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com