

Proyector ViewSonic® PJ551

Proyector XGA Ultra-portátil



Incluye control remoto de tamaño compacto y fácil de usar

Suba al PJ551 para un brillo más intenso

El proyector ViewSonic PJ551 ofrece alto desempeño en un paquete ultra ligero de 5,4 libras. Con 1.500 lúmenes y un alto rango de contraste, el PJ551 ofrece colores vibrantes y ricos con profundidad cercana a la realidad, incluso en habitaciones bien iluminadas. La resolución verdadera de 1024x768 (máximo de 1280x1024) produce una excepcional calidad de imagen para datos y video. La corta distancia focal y acercamiento le permiten prepararse casi en cualquier lugar. Por su desempeño y valor, elija el proyector que brilla, el ViewSonic PJ551.

Brillo y versatilidad

:: Ideal para profesionales móviles.

El PJ551 contiene 1.500 lúmenes en sólo 5,4 libras. Es la opción brillante para el profesional móvil que exige imágenes brillantes en virtualmente cualquier situación

:: Presentaciones claras, nítidas y flexibles.

Con capacidad HD, escalable a una resolución SXGA y rangos de aspecto estándar (4:3) y de pantalla ancha (16:9) sus imágenes son nítidas y claras, sus opciones de presentación son ilimitadas.

:: El modo Susurro extiende la vida de la lámpara y reduce el ruido.

Utilice la función de modo susurro para reducir el ruido y extender la vida de su lámpara hasta 4.000 horas*.

:: La imagen perfecta en cualquier situación

Instálelo rápidamente, en cualquier lugar. La corrección digital horizontal y vertical, y la función de enfoque y acercamiento aseguran la imagen del tamaño correcto en cualquier sala.

:: Soporte Técnico en cualquier lugar, cuando usted lo necesita.

Soporte a clientes gratuito 24/7, † sólo por si acaso.

:: La mejor garantía del negocio.

Siéntase seguro de saber que está cubierto por una garantía limitada en partes y mano de obra de tres años, Express Exchange® el primer año y garantía de la lámpara por un año.**



ViewSonic tiene la mejor garantía y soporte de servicio de la industria!

- Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra
- Free Express Exchange® de 1 año
- Garantía en la lámpara de 1 año

Y ofrecemos soporte técnico gratuito 24/7 durante la vida de su producto, sólo por si acaso

Una idea práctica

Proyector ViewSonic® PJ551

Proyector XGA Ultra-portátil



PJ551 CALCULADORA DE DISTANCIA			
Tamaño de Imágenes	Altura	Ancho	Distancia de Tiro
Diagonal en pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
24	14.42	19.12	21.52
48	28.85	38.24	45.04
72	43.28	57.36	68.56
96	57.71	76.48	92.08
120	72.14	95.6	115.6
144	86.57	114.73	139.12
168	101	133.84	162.63
192	115.43	152.97	186.16

La precisión de los cálculos es de +/- 5%.
Para cálculos adicionales visite viewsonic.com

Accesorios Opcionales

- Lámpara de reemplazo RLC-150-003
- Montaje en pared/techo PRJ-WMK-001
- Estuche duro rodante PRJ-HCA-001
- Estuche suave rodante PRJ-SCA-001
- Extended Express Exchange® EE-LB-02

LCD	Tipo Resolución Formato de Pixeles Lente	LCD de matriz activa TFT de 3 paneles de 0.7" XGA 1024x768 comprimida a 1280x1024 1024 horizontal x 768 vertical Zoom manual /enfoque (manual x 1.2)
DESPLIEGUE	Tamaño Distancia de lanzamiento Lámpara Luminosidad Proporción de Contraste Corrección Proporción de Aspecto	30"-300" (medido diagonalmente) 2.3'-29.5' (.7m-9m) 150W UHB Compacto, 4.000* horas 1.500 lúmenes 400:1 Keystone ±10 grados 4:3, 16:9
AUDIO	Bocinas	1 vatio mono
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora Video Sincronía Frecuencia	RGB análoga NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i Separada y compuesta Fh: 15~78kHz; Fv: 56~120Hz
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	desde VGA hasta SXGA †† hasta SXGA (puede requerir un Adaptador para Mac)
CONECTOR	Entrada RGB Video Compuesto S-Video Componente Entrada de Audio Control	HD de 15 pines, D-sub (x1) RCA (x1) Mini-Din 4 pines (x1) RCA (x3) RCA (x1) RS232
ENERGÍA	Voltaje Consumo	100-120V AC / 220-240V AC, 50-60Hz (universal) 210W (típico), 130W (modo susurro)
CONTROLES DE USUARIO	Básico Remoto OnView®	Standby encendido / apagado, menú (izquierda, derecha, arriba, abajo), entrada, reset, silencio, indicador (lámpara, poder, temperatura). Standby encendido/apagado, láser, menú, posición, seleccionar menú (izquierda, derecha, arriba, abajo), reset, congelar, ampliar (+, -, apagado), volumen (subir, abajo), silencio, temporizador, auto, banco. Brillo, contraste, posición V, posición H, fase H., tamaño H., balance de color (rojo), balance de color (azul), rango de aspecto, auto, RGB, keystone, negro, espejo, inicio, volumen, color de menú, temporizador, idioma, apagado automático, sincronía sobre verde.
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura Humedad	32-95° F (0-35° C) 10-85% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO		Normal 42 dB (típico) / Susurro 37 dB (típico)
DIMENSIONES		Físicas 11.3" x 8.26" x 3.3" / 289 x 210 x 84mm
PESO		Neto 5.4lbs. (2.5kgs) / Bruto 13.9lbs. (6.3kgs)
REGULACIONES		UL, FCC-B, c-UL, CE, TUV/GS, CB Report, PCT
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra, Servicio Express Exchange® el primer año. Garantía en la lámpara de un año.**

ViewSonic®



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967
Fax (909) 839-7922 • Salesinfo@viewsonic.com • viewsonic.com



ISO 9001:2000
FM 40187



ISO 14001:1996
FM 40968

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution

* Operar en el modo susurro exclusivamente puede ampliar la vida de la lámpara a 4,000 horas. ** Garantía de la lámpara disponible en EEUU y Canadá. Sujeto a términos y condiciones, verificación y aprobación. Aplica sólo a la lámpara instalada por el fabricante. Todas las lámparas adquiridas por separado están garantizadas por 90 días. †Excluye días festivos en Estados Unidos. †† Podría requerirse un adaptador. El adaptador análogo está disponible con ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; consultar a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y marcas registradas aquí mencionados son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2004 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [11758-00B-02/04] PJ551-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en ViewSonic.com/la