

PJ556D

**PROYECTOR LIVIANO,
BRILLANTE Y PORTÁTIL**

CON TECNOLOGÍA DLP®

Presentaciones digitalmente claras.

El proyector PJ556D ViewSonic® muestra imágenes digitales increíblemente claras, posibles de lograr únicamente con un proyector DLP®. Con sólo 2,7 kg y con 2.000 LÚMENES y una RELACIÓN DE CONTRASTE DE 2000:1 (típico), este proyector portátil hace posible ofrecer clases multimedia en el aula y realizar presentaciones dinámicas en la sala de reuniones con un efecto espectacular. El procesamiento avanzado de imagen, la corrección vertical digital keystone® y el zoom óptico aseguran la mejor imagen posible independientemente del lugar. El PJ556D resulta flexible gracias a sus MÚLTIPLES ENTRADAS Y COMPATIBILIDAD CON SEÑALES HD. Usuarios de empresas como los de nivel educativo disfrutarán realizando sus presentaciones con el PJ556D.



REUNIONES Y CLASES MÁS ATRACTIVAS

> **Brille prácticamente en cualquier presentación gracias a sus 2.000 lúmenes**

Cuenta con 2.000 lúmenes en sólo 2,7 kg. Es la mejor opción para presentadores móviles.

> **Tecnología DLP®**

Presentaciones impresionantes con calidad digital que ofrece color real, gráficos nítidos y video excepcional.

> **Máxima flexibilidad de fuentes de video**

Conecte una computadora o agregue una fuente de video para reuniones y presentaciones dinámicas.

> **Funciones avanzadas de video**

Desentrelazado adaptativo de movimiento para desempeño superior de video.

> **El modo silencioso extiende la vida útil de la lámpara**

Extienda la vida útil de su lámpara hasta 3.000 horas** y reduzca el ruido.

> **Controles OnView® para ajuste superior de pantalla**

La geometría de la pantalla y los ajustes de color se realizan con precisión a través del menú en pantalla fácil de utilizar.

> **La mejor garantía del mercado**

Cubierto por una garantía limitada de tres años en partes y mano de obra y un año de garantía limitada para la lámpara.***



ViewSonic 
la elección de los profesionales

PJ556D

PROYECTOR LIVIANO, BRILLANTE Y PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA DLP®



Accesorios opcionales

- Lámpara de repuestoRLC-018
- Estuche rígido con ruedasPRJ-HCA-001

- Estuche suave con ruedas y valija para computadora portátilCASE-006
- Kit universal de montaje para techoWMK-005
- Adaptador VGA a video componenteADPT-002
- Adaptador de acceso inalámbrico G para presentaciones.WPG-100

PROYECTOR	Tipo	DMD DLP® de 0,55"
	Formato de píxeles	1024x768 XGA
	Objetivo	Zoom manual, enfoque manual
	Factor de zoom	1,1
	Clave vertical (Keystone)	Vertical ± 15°
PANTALLA	Tamaño	25"-285" (en forma diagonal)
	Distancia de alcance	40"-394"
	Proporción de alcance	1,73-1,85:1
	Lámpara	200W, 2.000 horas en modo normal, hasta 3.000 horas en modo silencioso/eco**
	Brillo (máx)	2.000 ANSI lúmenes
AUDIO	Parlantes	1 de 1 watt
	SEÑAL DE ENTRADA Computadora y video	NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i)
		Frecuencia
COMPATIBILIDAD	PC	Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala)
	Mac®†	Análoga: hasta SXGA (puede requerirse adaptador Mac)
CONECTORES	RGB (entrada)	Cable D-sub, HD de 15 pines (x1)
	Video compuesto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Video (entrada)	Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video componente (entrada)	VGA DB-15 a HDTV/cable componente*
	Audio (entrada)	Mini-jack estéreo (x1)
	Control	D-sub de 9 pines para RS232
ENERGÍA	Voltaje	100-240V CA, 50/60Hz (universal)
	Consumo	250W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera/Encendido, entrada, menú
	OnView®	Modo de visualización, brillo, contraste, keystone, proporción de aspecto, pantalla en blanco, gamma, pico de blancos, temperatura de color, color de usuario, video (nitidez, saturación, tinte), visualización (fase, tracking, posición H., posición V.), avanzado (selección automática de fuente, posterior, techo, modo eco, horas de lámpara, resetear lámpara, cierre automático, descanso OSD, posición de menú, gran altura, resetear a ajustes de fábrica), audio (audio, mudo)
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0-40°C
	Humedad	10-90% (sin condensación)
	Altura	0 a +10.000 pies (3,05 metros) sobre el nivel del mar
NIVEL DE RUIDO	Normal	36 dB (típico)
	Modo silencioso	32 dB (típico)
DIMENSIONES	Físicas (mm)	256mm x 102mm x 223mm
	(Ancho x Alto x Largo) Físicas (pulgadas)	10,1" x 3,4" x 8,8"
PESO	Neto	2,7 kg
	Bruto	5,7 kg
REGULACIONES		UL, FCC-B, CCC, CE, NOM, PSB, CUL, ICES-003, Argentina TUV/GS, RoHS, IRAM, CB
OTRAS		Corrección digital vertical keystone, pull down de 3:2, modo silencioso, ajuste para gran altura
CONTENIDO DEL PAQUETE		Proyector, cable de energía, cable VGA, cable de video RCA, cable S-video, mini cable de audio, control remoto, estuche suave, tapa del objetivo, CD con Tutorial ViewSonic, Guía de inicio rápido
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra y un año de garantía limitada para la lámpara.***

ViewSonic 
la elección de los profesionales

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

*Se requieren cables opcionales. **La vida útil de la lámpara puede extenderse únicamente en modo silencioso. ***Para más detalles, visite ViewSonic.com. † Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. El logotipo DLP® es marca registrada de Texas Instruments. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas varían por país. Consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13236-00B-11/06] PJ556D-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la