

Proyector ViewSonic® PJ862

Valor, confiabilidad, desempeño



Incluye control remoto de tamaño compacto y fácil de usar



Proyector de alto desempeño y brillo

El ViewSonic PJ862 eleva el nivel de desempeño, características y confiabilidad. El PJ862 es un proyector multimedia de funcionalidad completa que ofrece una RESOLUCIÓN NATIVA XGA DE 1024X768 y 3,100 LÚMENES ULTRABRILLANTES. Las múltiples entradas incluyen video DVI-HDCP, componente, compuesto y S-video, se conectan a una variedad de fuentes de imagen. Características avanzadas como el escaneo progresivo, pull down 3:2, auto corrección, y el objetivo zoom PRESENTAN UNA IMAGEN PERFECTA EN VIRTUALMENTE CUALQUIER SITUACIÓN. El PJ862 es lo suficientemente poderoso para presentaciones profesionales dinámicas y es lo suficientemente portátil para llevarlo con usted a casa y disfrutar su película favorita.



ViewSonic tiene la mejor garantía y soporte de servicio de la industria!

- Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra
- Free Express Exchange® de 1 año
- Garantía en la lámpara de 1 año

Y ofrecemos soporte técnico gratuito 24/7 durante la vida de su producto, sólo por si acaso

Serie Micro-Portátil

:: Proyector multimedia para cualquier situación.

Brille en virtualmente cualquier situación con 3,100 lúmenes. Integra 3,100 lúmenes en sólo 8.8 libras. Es la opción brillante para el profesional móvil.

:: Flexibilidad en la fuente de video

Conecte dos computadoras al mismo tiempo o agregue una fuente de video para reuniones dinámicas. Agregue otro monitor para ver la misma imagen proyectada en otra pantalla.

:: Soporta señales HD incluyendo 720p y 1080i

Capaz de desplegar señales de HDTV así como otras fuentes de video y datos*.

:: Características de video avanzadas

Escaneo progresivo y pull down 3:2 para un desempeño superior del video.

:: El modo de susurro amplía la vida de la lámpara

Amplíe la vida de su lámpara hasta 4,000 horas** y reduzca el ruido.

:: La imagen perfecta en cualquier situación

Utilice el botón de ajuste de un toque y la auto corrección de clave vertical para estar listo rápidamente.

:: La mejor garantía de la industria

Cubierto por una garantía limitada de tres años***

Súper brillo

Proyector ViewSonic® PJ862

Valor, confiabilidad, desempeño



1. Stand by/on
2. Menú
3. Puerto de seguridad Kensington
4. Entradas RGB duales y salida RGB, DVI, RS-232, RJ-45
5. Video componente, compuesto y S-video
6. Anillos de acercamiento y enfoque

PJ862 CALCULADORA DE DISTANCIA			
Tamaño de Imágenes	Altura	Ancho	Distancia de Tiro
Diagonal en pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
40	24	32	47 - 57
60	36	48	71 - 86
100	60	80	120 - 144
150	90	120	181 - 217
200	120	160	241 - 291
250	150	200	302 - 364
300	180	240	363 - 437

La precisión de los cálculos es de +/- 5%.
Para cálculos adicionales visite viewsonic.com

Accesorios Opcionales

- Lámpara de reemplazo RLC-003
- Estuche duro con ruedas PRJ-HCA-002
- Estuche duro apilable ATA para embarque CASE-003
- Express Exchange® PRJ-EE-05-03
- Kit universal para montarse en el techo WMK-005



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution

PROJECTOR PORTÁTIL	Tipo	0.79" Poly-Si TFT con micro-lente
	Formato de píxeles	1024x768 XGA (resolución nativa)
	Objetivo	Zoom/foco manual
	Factor de Acercamiento	1.2
	Clave Vertical	+/- 15°, horizontal +/- 15°
DISPLAY	Tamaño	30"-300" (diagonalmente)
	Distancia de alcance	2.95'-36.09' (wide)
	Lámpara	230W, 2,000 horas **
	Brillo	3,100 lúmenes
	Proporción de Contraste	400:1
	Proporción de Aspecto	4:3, 16:9
AUDIO	Bocinas	4x3 watts
SEÑAL DE ENTRADA	Video	RGB análogo, NTSCM, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh: 15-91kHz; Fv: 56-120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Análogo: desde VGA hasta UXGA (escalado)
	Mac®††	Análogo: hasta SXGA (puede requerir un adaptador Mac)
CONECTOR	RGB	(entrada/salida) HD de 15 pines, cable D-sub (x2) HD de 15 pines, cable D-sub (x1)
	DVI	(entrada) DVI (x1) Habilitado con HDCP
	Video Compuesto	(entrada) jack RCA (x1)
	S-Video	(entrada) Mini-Din de 4 pines (x1)
	Video Componente	(entrada) jack RCA (x1 set)
	Audio	(entrada) mini-jack estéreo (x1) para RGB, RCA (L/R) jack (x1 set) para video
	Audio	(salida) mini jack estéreo (x1)
	USB	(salida) cable USB para control del mouse
	Control	D-Sub de 9 Pines para control RS232
	Conector de red	RJ45 (x1)
ENERGÍA	Voltaje	100-240 VAC, 50-60Hz (universal)
	Consumo	370 watts (typ)
CONTROLES	Físicos	En espera, entrada, menú, reajustar, clave H/V
		OnView® Language, brillo, contraste, gama, temperatura de color, color, tinte, nitidez, posición V, posición H., Fase H., tamaño H., auto ajuste, ejecutar, menú de video, menú de ajuste, menú de pantalla, menú de opciones, menú de red, espacio de color, componente, formato de video, bloqueo de cuadros, información, clave, susurro, espejo, volumen, idioma, posición del menú, brillo OSD, color en blanco, inicio, My Screen, My Screen Lock, mensaje, auto búsqueda, auto apagado, auto encendido, tiempo de la lámpara, tiempo del filtro, menú de servicio.
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	32-95°F (0-30° C)
	Humedad	10-85% (sin condensación)
NIVEL DE RUIDO		Normal 38 dB (typ) / Modo de susurro 32 dB (typ)
DIMENSIONES	Físicas	13.2" x 3.7" x 10.4"
	ANCHO X ALTURA X LONGITUD	336mm x 95mm x 265mm
PESO	Neto/Bruto	8.8 lb. (4.0 kg), 20.2 lb. (9.2 kg)
REGULACIONES		UL 60950, UL-DEMKO/GS, C-UL, FCC-B, CB, CE, C-TICK, NOM, TUV-S

ViewSonic®



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967
Fax (909) 839-7922 • Salesinfo@viewsonic.com • viewsonic.com

* Se requieren cables opcionales. ** Ejecutar exclusivamente el modo de susurro puede ampliar la vida de la batería hasta 4,000 horas. *** Garantía limitada de tres años y garantía de un año en la lámpara disponibles en Estados Unidos y Canadá para los modelos de proyectores actuales adquiridos el o después del 1 de mayo de 2002. Sólo aplica a la lámpara instalada por el fabricante. Todas las lámparas adquiridas por separado tienen una garantía de un año. Sujeto a términos y condiciones, verificación y aprobación. Para consultar detalles sobre el programa Express Exchange, visite ViewSonic.com. † Excepto días festivos en Estados Unidos. †† Podría requerirse un adaptador. Adaptador análogo disponible de ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país. Consulte a su representante de ViewSonic para obtener los detalles completos. Los nombre corporativos y marcas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [12229-00B-12/04] PJ862-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en ViewSonic.com/la