

## Desempeño y valor de variadas características.

El monitor LCD VA2226w ViewSonic de 22" (21,6" VIS.) ofrece gran desempeño y visualización en pantalla ancha a usuarios de bajo presupuesto. Además de la resolución ultra alta de 1680x1050 que logra visión brillante HD, este monitor LCD de 22 pulgadas brinda CLARIDAD EXTREMA Y COLOR SORPRENDENTE con PROPORCIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE DE 2000:1 (típico) y rápida respuesta de video ClearMotiv® de 5ms. Disfrute de hermosos gráficos y vea hojas de cálculo con claridad increíble. Mejore su escritorio con el diseño elegante de bisel delgado y aumente su productividad con la capacidad para VER DOS DOCUMENTOS JUNTOS EN PANTALLA COMPLETA o trabajar en aplicaciones múltiples de manera simultánea. Con sólo 2,4" de profundidad sin la base, su compatibilidad con montaje de pared VESA® permite que el VA2226w combine maravillosamente con cualquier tipo de decoración de oficina. Los usuarios de escritorio pueden disfrutar de desempeño panorámico sin exceder su presupuesto.

# VA2226w

**MONITOR LCD DE PANTALLA ANCHA DE 22" SERIE DE VALOR**

**CON RESPUESTA DE VIDEO DE 5MS**



### MEJORE SU VISIÓN Y AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

- > **Respuesta rápida de video de 5ms que ofrece claridad de imagen superior**
- > **Área visible de 21,6"**  
Muestra un área plana visible total de 21,6" con detalles bien definidos y colores completamente saturados.
- > **Resolución nativa de 1680x1050**  
Imágenes detalladas con textos y gráficos nítidos.
- > **Proporción dinámica de contraste de 2000:1 (típico)**  
Logra niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla.
- > **Moderno diseño de bisel delgado**  
El bisel ultra delgado le permite ver más sin ocupar el valioso espacio del escritorio.
- > **Entradas digitales/análogas OptiSync® que amplían su conectividad**  
La tecnología de entrada de modos múltiples soporta señales digitales (DVI) y análogas (VGA) para lograr la máxima compatibilidad y flexibilidad de configuración.
- > **Bloqueo de energía OSD para asegurar sus configuraciones**  
Evita cambios en los ajustes de monitor y mantiene una imagen optimizada.
- > **Controles OnView® para ajuste superior de pantalla**  
Los ajustes de pantalla se realizan con precisión mediante un menú en pantalla fácil de utilizar.
- > **Aprobado para Windows Vista™**
- > **Tutorial ViewSonic incluido**  
El software Tutorial amigable para el usuario automatiza el proceso de configuración para lograr desempeño optimizado de pantalla.
- > **Compatible con PC y Mac®**
- > **Certificado por TCO'03 y ENERGY STAR®**



**VIEWSONIC**  
PRODUCTOS, PROGRAMAS  
Y SERVICIOS

**ViewSonic®**  
Vea la diferencia



# VA2226w

MONITOR LCD DE PANTALLA ANCHA DE 22" CON RESPUESTA DE VIDEO DE 5MS



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

\*Puede requerirse adaptador. Adaptador analógico ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13625-00B-08/07] VA2226w-1

<b>LCD</b>	<b>Tipo</b>	LCD WSXGA de matriz activa TFT a color de 22" (21,6" VISIBLES)
	<b>Área visual</b>	18,3" horizontal x 11,4" vertical; 21,6" diagonal
	<b>Resolución óptima</b>	1680x1050
	<b>Proporción de contraste</b>	1000:1 estática (típico), 2000:1 dinámica (típico)
	<b>Ángulos visuales</b>	170° horizontal, 160° vertical
	<b>Tiempo de respuesta</b>	5ms (típico)
	<b>Fuente de luz</b>	Larga duración, 40.000 horas (típico)
	<b>Brillo</b>	300 cd/m2 (típico)
	<b>Superficie de vidrio</b>	Antirreflejante
<b>ENT. DE VIDEO</b>	<b>Análogo/Digital</b>	RGB analoga (75 ohms, 0,7 Vp-p)/DVI-D (HDCP)
	<b>Frecuencia</b>	Fh: 30~82kHz, Fv: 50~75Hz
	<b>Sincronización</b>	H/V separado (TTL)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>PC</b>	VGA hasta 1680x1050 no entrelazado
	<b>Mac® *</b>	Power Mac™ G3/G4/G5 hasta 1680x1050
<b>CONECTORES</b>	<b>Análogo/Digital</b>	Mini D-sub de 15 pines/DVI-D
	<b>Corriente</b>	Conector de CA de 3 pines (CEE22)
<b>ENERGÍA</b>	<b>Voltaje</b>	CA 100~240V (universal), 50/60Hz (cambio automático)
	<b>Consumo</b>	38W (típico)
<b>CONTROLES</b>	<b>Básicos</b>	Encendido, 1, abajo, arriba, 2
	<b>OnView®</b>	Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, selección de entrada (analoga y digital), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K – predeterminado, 5400K, RGB), información, ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, espera OSD, fondo OSD), recuperación de memoria.
<b>FUN. ERGONÓMICAS</b>	<b>Inclinación</b>	-5°/+20°
<b>CONDICIONES DE</b>	<b>Temperatura</b>	0~40° C
<b>OPERACIÓN</b>	<b>Humedad</b>	20~90% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Físicas con base</b>	510mm x 431mm x 225mm
(Ancho x Alto x Largo)	<b>Físicas sin base</b>	510mm x 350mm x 61mm
<b>PESO</b>	<b>Neto con base</b>	5,1 kg
	<b>Neto sin base</b>	4,5 kg
	<b>Bruto con base</b>	6,6 kg

**REGULACIONES** UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, TUV-S, TUV/GS, TUV/ERGO (cubre ISO13406-2), MPR II, BSMI, CCC, ENERGY STAR®, PSB, C-TICK, RoHS, WEEE, VCCI, GOST-R, SASO, TCO'03, EPEAT-Silver

**RECICLAJE/ELIMINACIÓN** La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.

**OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA** Cumple con los estándares TCO'03 y ENERGY STAR®

**CONTENIDO DEL PAQUETE** Monitor LCD, cable de video, cable de energía, Guía de inicio rápido, Tutorial ViewSonic (no se incluye el cable DVI)

**GARANTÍA** Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y luz de fondo

**ViewSonic®**  
Vea la diferencia



Para mayor información acerca de los productos, visítenos en [ViewSonic.com/la](http://ViewSonic.com/la)