

ViewSonic® Display LCD VE510s/VE510b

Displays LCD de Valor Mejorado Serie E2® de 15"



La unión perfecta de estilo y desempeño

Los displays LCD de ViewSonic VE510s/VE510b de 15.0" ofrecen una excelente actualización de los CRTs al alcance de su presupuesto. Sus líneas elegantes, estructura delgada y pantalla de 2.0" agregan un TOQUE DE ESTILO A SU ESCRITORIO al tiempo de ocupar 75% menos espacio que un CRT. Estos paneles ofrecen 250 nits de luminosidad (típico) y un rango de contraste alto de 400:1 (típico) para proyectar IMÁGENES NÍTIDAS Y COLORES VIVOS EN LA PANTALLA. El rápido tiempo de respuesta de 25ms brinda video realista y texto nítido. La función avanzada de bloqueo OSD preserva sus ajustes y mantiene imágenes optimizadas. Elija al VE510s y al VE510b por su desempeño, valor y estilo.

Compañía Ganadora

ViewSonic® es la marca de monitores #1 en ventas en Estados Unidos, que ofrece liderazgo en precio y desempeño.*



Diseño distintivo, valor accesible

- :: Pantalla totalmente visible de 15"**
 Despliega un área visible plana de 15" con detalles claros y color totalmente saturado.
- :: Resolución nativa de 1024x768**
 Detalles increíbles para textos y gráficos nítidos.
- :: Brillo y contraste altos**
 Brillo de 250 nits (típico) y rango de contraste de 400:1 (típico) para imágenes ricas y detalladas.
- :: Moderno estilo de estructura delgada**
 Una estructura ultra-delgada le permite ver más sin ocupar más del valioso espacio de su escritorio.
- :: Bloqueo de energía OSD asegura sus configuraciones**
 Evita cambios en ajustes de monitor y mantiene una imagen optimizada.
- :: Controles OnView® para un ajuste superior de la pantalla**
 Los ajustes de la pantalla se hacen con precisión a través de un menú fácil de usar.

- :: Respuesta de video súper rápida de 25ms ofrece claridad de imagen superior**
- :: Suministro de energía integrado con interruptor**
- :: ViewSonic Wizard incluido**
 Software Wizard amigable que automatiza el proceso de ajuste para ofrecer un desempeño optimizado de la pantalla.
- :: Base plegable para montarse fácilmente sobre una pared**
- :: Compatibles con PC y Mac®**
- :: Certificados con TCO'99 y ENERGY STAR®**
 TCO'03 para modelos en plata y TCO'99 para modelos en negro.

Conserve el estilo con un teclado ViewSonic que haga juego – sólo uno de los muchos accesorios disponibles (se vende por separado) ViewMate® KBM-KP-202



Valor confiable

ViewSonic® Display LCD VE510s/VE510b

Display LCD TFT de 15.0" con controles Onview



1. Botones de un toque controlan las principales funciones
2. Estructura delgada con una base plegable de 90 grados
3. Diseño de sólo 2.0" de ancho que ahorra espacio
4. Diseño ultra compacto y atractivo



Colores Disponibles:

Negro (VE510b), Plateado & Negro (VE510s)

PANTALLA LCD

Tipo	LCD XGA de matriz activa TFT a color de 15"
Área de Despliegue	12.0" (horizontal) x 9.0" (vertical); 15.0" diagonal
Resolución Óptima	1024x768
Rango de Contraste	400:1 (típico)
Ángulos de Visión	130° horizontal, 100° vertical
Tiempo de Respuesta	25ms (típico)
Fuente de Luz	Larga duración, 50,000 hrs. (típico)
Brillo	250 cd/m2 (típico)
Superficie de Cristal	Anti-reflejo

ENTRADA DE VIDEO

Análogo	RGB Análogo (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p)
Frecuencia	Fh: 30~62kHz, Fv: 50~75Hz
Sincronía	H/V separada (TTL)

COMPATIBILIDAD

PC	VGA hasta 1024x768 no entrelazado
Mac®**	Power Mac™ G3/G4 hasta 1024x768

CONECTOR

Análogo Mini D-sub de 15 pines
Energía Entrada DC, DC al cabezal

ENERGÍA

Voltaje AC 100-240V, 50-60Hz (+/-3)
Consumo 30W (típico) (interruptor automático)

CONTROLES

Básico	Encendido, 1, abajo, arriba, 2
OnView®	Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, ajuste de color ViewMatch® (9300K, 6500K-pre determinado, 5400K, color de usuario), información (modo, número de modelo, número de serie), ajuste manual de imágenes (tamaño H, posición H., posición V., sintonía fina, nitidez), menú de configuración (idioma, notificación de resolución, posición OSD, tiempo OSD, fondo OSD), recuperación de memoria

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura	32-104°F (0-40°C)
Humedad	10-90% (sin condensación)

DIMENSIONES

Físicas 343 x 326 x 169mm (ANCHO X ALTURA X LONGITUD) (13.5" x 12.8" x 6.7")
--

PESO

Neto 6.6 lb. (3.0 kg) / Bruto 8.36 lb. (3.8 kg)

REGULACIONES

REGULACIONES	UL, cUL, FCC-B, CB report, CE, IC-B, EPA, NOM, TUV/GS, (cubre ISO13406-2 y MPR II), TCO'03 (VE510s), TCO'99 (VE510b), GOST-R, PCBC (B-Mark), EMI/B, VCCI, BSMI, CCC, PSB (S-Mark), C-TICK, Energía
--------------	--

ADMINISTRACION DE ENERGIAS

Cumple con los estándares TCO'03 (VE510s), TCO'99 (VE510b) y ENERGY

GARANTÍA

Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y luz de fondo.
--



ISO 9001:2000
FM 40187

ISO 14001:1996
FM 40968

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution

ViewSonic®



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967
Fax (909) 839-7922 • Salesinfo@viewsonic.com • viewsonic.com

* Monitor independiente líder por ventas (CRT y LCDs combinados); iSuppli/Stanford Resources Monittrak® y Flat Panel Monittrak,® 4Q03 Report) ** Podría requerirse un adaptador. El adaptador análogo está disponible con ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; consultar a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y marcas registradas aquí mencionados son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2004 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [11623-00B-01/04] VE510s/b-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en ViewSonic.com/la

ESPECIFICACIONES