

Una amplia pantalla que le ofrece nuevas posibilidades en Alta Resolución!

El monitor LCD VG2021wm ViewSonic combina desempeño DE PANTALLA ANCHA y estilo elegante de dos colores. Visualice dos documentos juntos, vea hojas de cálculo más grandes o trabaje en dos aplicaciones de manera simultánea para aumentar la productividad. El alto brillo de 300cd/m² y la proporción de contraste ultra alta de 800:1 producen imágenes brillantes, nítidas y detalladas. Los profesionales de las artes gráficas amarán la RÁPIDA RESPUESTA DE 5MS que ofrece video en movimiento sin imágenes borrosas. Los parlantes estéreo incorporados logran desempeño multimedia evitando el desorden en el escritorio. La compatibilidad con el montaje de pared VESA® y el puerto integrado de seguridad Kensington® le brindan flexibilidad y seguridad de inversión. El monitor VG2021wm de pantalla ancha y diseño elegante es el monitor LCD ideal para sus negocios.

VG2021wm

MONITOR LCD SERIE GRÁFICA DE PANTALLA ANCHA DE 20"

CON CLEARMOTIV™ DE 5MS Y CALIDAD DE VIDEO PROFESIONAL

No sólo es un monitor LCD de pantalla ancha ViewSonic. Es además una pantalla de alta definición de 1680 por 1050 pixeles!

MONITORES ELEGANTES DE PANTALLA ANCHA PARA SUS NEGOCIOS

- > **Desempeño de pantalla ancha para los negocios**
Aumente la productividad y el desempeño con el formato de pantalla ancha. Visualice páginas múltiples, hojas de cálculo más grandes y más en una sola pantalla sin necesidad de cambiar de una a otra.
- > **Moderno diseño de bisel delgado**
El diseño de bisel delgado ultra moderno le permite ver más sin ocupar el valioso espacio del escritorio.
- > **Alto brillo de 300cd/m² (típico) y proporción de contraste de 800:1 (típico)**
- > **Respuesta de video ClearMotiv™ de 5ms**
La rápida respuesta de video de 5ms ofrece video en movimiento con calidad de transmisión.
- > **Tecnología Dynamic Structure™**
La innovadora composición de cristal líquido y matriz de píxeles acelera la respuesta de video para lograr videos perfectos y gráficos intensos.
- > **Multimedia mejorada**
Ahorre espacio y disfrute de un excelente sonido estéreo con los dos parlantes estéreo incorporados.
- > **Pantalla ancha visible total de 20" con alta resolución de 1680 x 1050**
- > **Interfaz para montaje de pared VESA® de 100 mm y puerto de seguridad Kensington®**
- > **Certificado por TCO'03 y Energy Star®**
- > **Compatible con PC y Mac®**



VIEWSONIC
PRODUCTOS, PROGRAMAS
Y SERVICIOS

ViewSonic®
Vea la diferencia 

VG2021wm

MONITOR LCD SERIE GRÁFICA DE PANTALLA ANCHA DE 20"
CON CLEARMOTIV™ DE 5MS Y CALIDAD DE VIDEO PROFESIONAL



LCD	Tipo	LCD WSXGA+ de matriz activa TFT a color TN de pantalla ancha de 20.1"	
	Área visual	43,3 cm horizontal x 27,1 cm vertical; 51,1 cm diagonal	
	Distancia entre píxeles	0,258 mm	
	Resolución óptima	1680 x 1050 @ 60Hz	
	Reloj de píxeles	165MHz	
	Prop. de contraste	800:1 (típico)	
	Ángulos visuales	160° horizontal, 160° vertical (a 10:1) 170° horizontal, 170° vertical (a 5:1)	
	Tiempo de respuesta	5ms (apagado-encendido-apagado) (típico)	
	Soporte de colores	Colores de 16,7M (Hi FRC de 6 bits+)	
	Fuente de luz	Larga duración, 60.000 horas (típico)	
Brillo	300cd/m ²		
Superficie de vidrio	Antirreflejante (3H)		
ENTRADA DE VIDEO	Análoga	RGB análoga (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohm)	
	Frecuencia	Fh: 24–82kHz, Fv: 50–85Hz	
	Sincronización	H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde	
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta 1680 x 1050 no entrelazado	
	Mac®1	Power Mac™ hasta 1680 x 1050 no entrelazado	
CONECTORES	Análogo	Mini D-sub de 15 pines (cable extraíble)	
	Audio	Entrada de línea de audio estéreo de 3,5 mm	
	Corriente	Conector de CA de 3 pines (CEE22)	
AUDIO	Parlantes	2 parlantes estéreo integrados de 2 watts	
ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240V, 50/60Hz (cambio automático), suministro interno de energía	
	Consumo	43 watts (típico), <1 watt en modo de ahorro de energía	
FUNCIONES ERGONÓMICAS	Inclinación	Abajo 5°, Arriba 20°	
CONTROLES	Básicos	Encendido, menú [1], arriba, abajo, selección [2], mudo Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, ajuste de audio (volumen, mudo), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, usuario RGB), información (resolución, frecuencia H/V, reloj de píxeles, número de modelo, número de serie), ajuste manual de imagen (posición H/V, tamaño H, sintonía fina, nitidez), menú de configuración (idioma [7 opciones], aviso de resolución posición OSD, descanso OSD, fondo OSD), bloqueo de energía OSD, recuperación de memoria	
	OSD2		
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0°C – 40°C	
	Humedad	10% – 90% (sin condensación)	
DIMENSIONES	Ancho x Alto x Largo (mm)	493 x 455 x 205 (con base) 493 x 388 x 70 (sin base) 565 x 520 x 170 (paquete)	
	PESO	Neto	6,8kg (con base)
		Bruto	7,8kg
REGULACIONES		TCO'03 TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (pixel failure class II), CB, CE, GOST-R+Hygienic (20 copias), UL, cUL, FCC-B (ICES), NOM, SASO, Energy Star®, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR II, CCC, WEEE, RoHS	
OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA		Cumple con los estándares TCO'03 y ENERGY STAR®	
SEGURIDAD		Puerto de seguridad Kensington®	
MONTAJE DE PARED		VESA® FDMI 100mm x 100mm	
CONTENIDO DEL PAQUETE		Monitor LCD, cable de energía, cable de video VGA de 15 pines, cable de audio, Guía inicio rápido, CD-ROM con Tutorial ViewSonic (Instrucciones de uso/drivers) (varios idiomas)	
GARANTÍA		Sírvase visitar: http://www.viewsonic.com/la/soporte/garantias.htm	



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

Puede requerirse adaptador opcional Mac. 2 Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las entradas.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. VS VG2021wm-2 05/07-LA