

VP2130b

MONITOR LCD THINEDGE™ DE BISEL ULTRA DELGADO DE 21.3"

CON VIDEO HD DE ALTA CALIDAD CLEARMOTIV™ DE 8MS

LCD de alto desempeño.

El LCD ViewSonic® VP2130b de 21.3 pulgadas es la opción ideal para profesionales cuyo trabajo exige imágenes vívidas que sólo un display de alta resolución y alto desempeño puede ofrecer. Creado sobre el legado de displays galardonados de ViewSonic, el VP2130b incluye el innovador SOFTWARE DE CONTROL DE PANTALLA PERFECTSUITE™ PARA EL MEJOR DESEMPEÑO POSIBLE, la respuesta de video ClearMotiv™ de 8 ms con la tecnología Amplified Impulse™ para video sorprendente y gráficos de alta densidad. Los usuarios exigentes DISFRUTARÁN DE LA ERGONOMÍA AVANZADA incluyendo los ajustes de pivote, altura de 135mm y de giro de 270° para una máxima versatilidad de visión. La conectividad OptiSync® ofrece entradas digitales y análogas para la máxima conectividad multimedia e integra características y tecnología que lo hacen la opción perfecta para profesionales como corredores financieros, estrategas corporativos, profesionales gráficos e ingenieros.

No es sólo otro LCD veloz. Es un ViewSonic.



DISEÑO PREMIUM PARA PROFESIONALES EXIGENTES

- > **Respuesta de video ClearMotiv™ de 8ms**
La rápida respuesta de video de gris a gris de 8ms permite el video digital HD de movimiento total de alta calidad.
- > **Tecnología Amplified Impulse™**
La avanzada tecnología Amplified Impulse acelera las transiciones de escala de grises para video en movimiento y juegos superiores.
- > **ThinEdge™ maximiza su productividad.**
El diseño de bisel ultra delgado de 0.67" resalta su experiencia visual con bordes limpios y minimalistas alrededor del área de imagen activa. Perfecto para colocarse en mosaico o apilarse. Ideal para organizaciones de múltiples monitores.
- > **Versatilidad para girar, inclinarse y montarse sobre una pared**
La interfaz VESA® para montarse sobre la pared y la base desprendible para ofrecer flexibilidad ergonómica con ajustes de pivote*, altura, inclinación y giro de 270°.
- > **Software de Control PerfectSuite™**
Software de control LCD de nivel profesional incluye calibración de color, administración de activos, mecanismos de antirobo y rotación automática de la pantalla*.
- > **Pantalla de 21.3" visibles**
Resolución óptima de 1600x1200 y compatible con HD-720p.
- > **Alto brillo y contraste**
Brillo de 300 nits (típico) y proporción de contraste de 1000:1 (típico)
- > **Ángulos de visión XtremeView® de 178°**
- > **Suministro de energía integrado con interruptor**
- > **Múltiples entradas análogas/digitales y centro USB integrado amplían su conectividad**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

*PerfectSuite™ y la función de pivote no tienen soporte de ViewSonic en las computadoras Apple.

ViewSonic® 

la elección de los profesionales

VP2130b

MONITOR LCD CON PANTALLA DE 23" DE BISEL DELGADO THINEDGE™
CON VIDEO HD DE ALTA CALIDAD CLEARMOTIV™ DE 8MS



| | | |
|---|---|---|
| LCD | Tipo Área de Despliegue Resolución Óptima Proporc. de Contraste Ángulos de Visión Tiempo de Respuesta Fuente de Luz Brillo Superficie del Panel | UXGA LCD a color de matriz activa TFT de 21.3" 17.0" horizontal x 12.8" vertical; 21.3" diagonal 1600x1200 1000:1 (típico) 178° horizontal, 178° vertical @ proporción de contraste > 10:1 8ms (típico) de gris a gris (promedio); 16ms negro-blanco-negro (típico) Larga duración, 50,000 hrs. (típico) 300 cd/m2 (típico) Antirreflejante |
| ENTRADA DE VIDEO | Análoga/Digital Frecuencia Sincronía | RGB análoga (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p)/DVI (TMDS, 100 ohms) Fh: 24~92kHz, Fv: 50~85Hz H/V separada (TTL), sincronía compuesta en verde |
| COMPATIBILIDAD | PC Mac®* | VGA hasta 1600x1200 no entrelazado Power Mac™ G3/G4/G5 hasta 1152x870; PerfectSuite™ y función de pivote no soportadas por ViewSonic |
| CONECTOR | Análogo/Digital USB Energía | Mini D-sub/DVI-D de 15 pines (con capacidad digital y análoga) Centro USB 2.0 1 arriba/4 abajo Energía interna; conector AC de 3 pines |
| ENERGIA | Voltaje Consumo | AC 100~240V, 50/60Hz (cambio automático) 53W (típico) |
| CONTROLES | Básico OnView® | Encendido, 1, arriba, abajo, 2 Ajuste automático de imágenes, contraste, brillo, seleccionar entrada (análoga, digital), ajuste de audio, ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, 5000K, RGB - color del usuario), información (resolución, frecuencia H., frecuencia V., reloj de píxeles, número de modelo, número de serie), ajuste manual de imágenes (PIP, posición PIP, cambio PIP, tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez, escala), menú de ajuste (idioma, notificación de resolución, posición OSD, prioridad de entrada, descanso OSD, fondo OSD, pivote OSD), recuperación de memoria. |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura Humedad | 32~104°F (0~40°C) 10~90% (sin condensación) |
| DIMENSIONES (ancho x altura x longitud) | Físicas (mm) Físicas (plg) | 468mm x 409mm x 315mm 18.4" x 16.1" x 12.4" |
| PESO | Neto Bruto | 20.3 lb. (9.2 kg) 26.9 lb. (12.2 kg) |
| REGULACIONES | | UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, TCO '99, ICES-003B, ISO13406-2, TUV/GS, TUV ERGO (cubre ISO13406-2 y MPR II), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, ENERGY STAR®, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS |
| ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA | | Cumple con los estándares TCO'99 y ENERGY STAR® |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | | Display LCD, cable de energía, cable de video VGA de 15 pines, cable DVI, cable USB, Guía de Inicio Rápido, CD con ViewSonic Wizard, CD con PerfectSuite™ |
| GARANTÍA | | Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y luz de fondo. |



QMS & EMS de ViewSonic Corporation se han registrado para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por el Instituto Británico de Estándares.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Teléfono (800) 888-8583 o (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967 • Fax (909) 839-7922 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; consulte a su representante de ViewSonic para obtener detalles completos. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [12620-00B-09/05] VP2130b-1

ViewSonic 
la elección de los profesionales

Para mayor información de productos, visítenos en la web en www.ViewSonic.com/la