

VP2250wb

MONITOR LCD PROFESIONAL DE 21,6"

CON TECNOLOGÍA OPTICOLOR™ 106% NTSC

Desempeño y color de nivel profesional.

El monitor LCD VP2250wb ViewSonic de pantalla ancha de 22" es un monitor de nivel profesional con capacidad de color OptiColor™ 106% NTSC para lograr colores más vivos y naturales. Es ideal para la producción de gráficos, la edición de películas y para los profesionales financieros para quienes la rendición de color es de vital importancia. El monitor VP2250wb ofrece PROPORCIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE DE 3000:1 (típico) y el tiempo de respuesta ultra rápido ClearMotiv® de 2ms para lograr un DESEMPEÑO SUPERIOR FRONTAL DE PANTALLA. Diseñado teniendo en cuenta al profesional más exigente, este monitor ofrece amplios ajustes ergonómicos incluyendo ajuste de altura, inclinación, giro de 120° y pivote e incluso una base de liberación rápida. La certificación para Windows Vista®, compatibilidad con HDCP, las entradas digitales/análogas OptiSync® y 4 puertos USB ofrecen un PAQUETE PROFESIONAL VERSÁTIL Y FLEXIBLE. Ingrese en un mundo de colores y precisión sorprendente con el VP2259wb.



INCREÍBLE PALETA DE COLORES

> Tecnología OptiColor™

Ofrece saturación de color del 106% para lograr colores más vivos y precisos. Disfrute de colores más intensos en sus gráficos, fotografías y documentos.

> Respuesta de video ClearMotiv® de 2ms

La respuesta de video ultra rápida permite visualizar videos digitales transmitidos con calidad HD.

> Proporción dinámica de contraste de 3000:1 (típico)

Produce niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla.

> Pivote, ajuste de altura y versatilidad para montaje de pared

Interfaz para montaje de pared VESA® y base desmontable que logran flexibilidad ergonómica con pivote,* ajuste de altura, inclinación y giro de 120°.

> Software de control PerfectSuite™ Plus

Este software de control de pantalla LCD profesional ofrece calibración de color, administración de recursos, protección antirrobo y rotación automática de pantalla.*

> Área visible total de 21,6" con resolución de 1680x1050

> Las múltiples entradas análogas/digitales y el hub USB integrado expanden sus posibilidades de conectividad.

> Certificado para Windows Vista®

1680x1050
SUPER HD

3000:1
Dynamic Contrast Ratio

4 USB PORTS

OptiColor™



VIEWSONIC
PRODUCTOS, PROGRAMAS
Y SERVICIOS

ViewSonic®
Vea la diferencia



VP2250wb

MONITOR LCD PROFESIONAL DE 21,6" CON TECNOLOGÍA OPTICOLOR™ 106% NTSC



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido inscriptas en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

*PerfectSuite™ y la función de pivote no cuentan con soporte de ViewSonic en computadoras Apple. **Puede requerirse adaptador. Adaptador analógico ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionadas en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13709-00B-10/07] VP2250wb-1

LCD	Tipo	LCD de matriz activa TFT a color de 21,6"
	Área visual	18,3" horizontal x 11,4" vertical; 21,6" diagonal
	Resolución óptima	1680x1050
	Proporción de contraste	1000:1 estática (típico), 3000:1 dinámica (típico)
	Ángulos visuales	170° horizontal, 170° vertical @ proporción de contraste > 5:1
	Tiempo de respuesta	2ms gris a gris (promedio); 5ms negro-blanco-negro (típico)
	Fuente de luz	Larga duración, 40.000 horas (típico)
	Brillo	300 cd/m ² (típico)
	Superficie de vidrio	Antirreflejante
ENTRADA DE VIDEO	Análoga/Digital	RGB analógica (75 ohms, 0,7/1,0 Vp-p) / DVI (HDCP)
	Frecuencia	Fh: 24–92kHz, Fv: 50–85Hz
	Sincronización	H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta 1680x1050 no entrelazado
	Mac®**	G3/G4/G5 hasta 1680x1050; PerfectSuite™ Plus y función de pivote no soportada por ViewSonic.
CONECTORES	Análoga/Digital	Mini D-sub de 15 pines / DVI-D
	USB	V2.0, 1-arriba/4-abajo
	Encendido	Potencia interna, conector de CA de 3 pines (CEE22)
ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240V, 50–60Hz (cambio automático)
	Consumo	50W (típico)
CONTROLES	Básicos	Encendido, 2, arriba, abajo, 1
	OnView®	Ajuste automático de imagen, brillo, contraste, selección de entrada (análoga, digital), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, color de usuario-RGB), información (resolución, frecuencia H., frecuencia V., reloj de píxeles, formato de video, modelo, número de serie), ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez, contraste dinámico, modo de visualización, tiempo de respuesta), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, espera OSD, fondo OSD), recuperación de memoria.
FUNCIONES ERGONÓMICAS		Rango de ajuste de altura de 4,7", inclinación, rango de giro de 120°, pivote
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0–40°C
	Humedad	10-90% (sin condensación)
DIMENSIONES	Físicas con base	510mm x 388mm x 309mm
(Ancho x alto x prof.)	Físicas sin base	510mm x 334mm x 66mm
PESO	Neto con base	7,3 kg
	Neto sin base	4,9 kg
	Bruto con base	9,6 kg

REGULACIONES	UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, TCO'03, ICES-003B, ISO 13406-2, TUV/GS, TUV ERGO (covers ISO 13406-2 & MPR II), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Silver
---------------------	--

RECICLAJE/ELIMINACION	La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.
------------------------------	--

OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA	Cumple con los estándares TCO'03
--------------------------------	----------------------------------

CONTENIDO DEL PAQUETE	Monitor LCD, cable de energía, cables de video, cable USB, Guía de inicio rápido, CD con Tutorial ViewSonic, CD con PerfectSuite™ Plus
------------------------------	--

GARANTÍA	Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y luz de fondo
-----------------	---

ViewSonic®
Vea la diferencia 

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la