

VX1940w

MONITOR LCD DE PANTALLA ANCHA DE 19"
CON CONTRASTE DINÁMICO DE 3000:1

Disfrute de contenido HD en su escritorio.

El monitor LCD de pantalla ancha VX1940wm ViewSonic de 19" ofrece desempeño único con rápida respuesta de video de hasta 2ms, PROPORCIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE DE 3000:1 (típico) y RESOLUCIÓN DE ALTÍSIMA DEFINICIÓN de 1680x1050. Los juegos, películas HD, videos y aplicaciones con gráficos intensivos nunca se han visto mejor en su escritorio. Este MONITOR DE PANTALLA ANCHA con certificación Vista™ premium AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD al permitirle ver dos documentos juntos en pantalla completa o trabajar en dos aplicaciones de manera simultánea. Conecte su consola de juegos, reproductor de DVD y otros componentes a través de las ENTRADAS ANÁLOGAS Y DIGITALES (DVI-D). El puerto de seguridad Kensington® ofrece protección antirrobo y el bloqueo de energía OSD evita cambios sin autorización a sus ajustes óptimos de pantalla.



1680x1050
SUPER HD

3000:1
Dynamic Contrast Ratio

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y EL ENTRETENIMIENTO

> Área visible de 19" con resolución de 1680x1050

El panel de alta resolución ofrece un 36% más de claridad que un monitor común de pantalla ancha de 19".

> Respuesta rápida de video ClearMotiv®

La rápida respuesta de video de hasta 2ms permite ver videos digitales HD con calidad de transmisión profesional.

> Proporción dinámica de contraste de 3000:1 (típico)

Logra niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla.

> Diseño elegante de bisel delgado

El bisel delgado le permite ver más sin ocupar el valioso espacio del escritorio. El diseño de cuello alto y cabeza flotante acentúa la experiencia visual.

> Entradas digitales/análogas OptiSync® que amplían su conectividad

La tecnología de entrada de modos múltiples soporta señales digitales (DVI) y análogas (VGA) para lograr la máxima compatibilidad y flexibilidad de configuración.

> Tecnología Dynamic Structure™

La innovadora composición de cristal líquido y matriz de píxeles acelera la respuesta de video para lograr videos perfectos y gráficos intensos.

> Controles OnView® para ajuste superior de pantalla

Los ajustes de pantalla se realizan con precisión mediante un menú en pantalla fácil de utilizar.

> Aprobado para Windows® Vista™

> Compatible con PC y Mac®

> Certificado por MPR II y ENERGY STAR®



VIEWSONIC
PRODUCTOS, PROGRAMAS
Y SERVICIOS

ViewSonic®
Vea la diferencia 

VX1940w

MONITOR LCD DE PANTALLA ANCHA DE 19" CON PROPORCIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE DE 3000:1



LCD	Tipo	LCD de matriz activa y pantalla ancha TFT a color de 19"
	Área visual	16,1" horizontal x 10,0" vertical; 19,0" diagonal
	Resolución óptima	1680x1050
	Proporción de contraste	1000:1 estática (típico), 3000:1 dinámica (típico)
	Ángulos visuales	170° horizontal, 160° vertical @ proporción de contraste > 10:1
	Tiempo de respuesta	Hasta 2ms
	Fuente de luz	Larga duración, 40.000 horas (típico)
Brillo	300 cd/m2 (típico)	
Superficie de vidrio	Antirreflejante	
ENTRADA DE VIDEO	Análogo/Digital	RGB análogo (75 ohms, 0,7 Vp-p)/DVI-D
	Frecuencia	Fh: 24~82kHz, Fv: 50~85Hz
	Sincronización	H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta 1680x1050 no entrelazado
	Mac® *	G3/G4/G5 hasta 1680x1050
CONECTORES	Análogo/Digital	Mini D-sub de 15 pines/DVI-D
	Corriente	Conector de CA de 3 pines (CEE22)
ENERGÍA	Voltaje	CA 100~240V, 50~60Hz (cambio automático)
	Consumo	44W (típico)
CONTRÓLES	Básicos	Encendido, 1, abajo, arriba, 2
	OnView®	Ajuste automático de imagen, brillo, contraste, selección de entrada (análogo, digital), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K-predeterminado, 5400K, color de usuario-RGB), información (resolución, frecuencia H., frecuencia V., reloj de píxeles, modelo, número de serie), ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez, proporción dinámica de aspecto y de contraste), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, espera OSD, fondo OSD), recuperación de memoria
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	0~40° C
	Humedad	10~90% (sin condensación)
DIMENSIONES	Físicas con base	442mm x 385mm x 195mm
	(Ancho x Alto x Largo) Físicas sin base	442mm x 310mm x 54mm
PESO	Neto con base	4,6 kg
	Neto sin base	3,8 kg
	Bruto con base	5,8 kg
REGULACIONES		UL, cUL, FCC-B, CB, CE, ENERGY STAR®, NOM, NEMKO/GS (cubre TUV/GS), NEMKO ERGO (cubre TUV/ERGO, ISO 13406-2 y MPR II), MPR II, GOST-R + 20 original copies hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, Argentina-S, Green Mark, RoHS
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estatales y federales.
OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA		Cumple con los estándares MPR II y ENERGY STAR®
CONTENIDO DEL PAQUETE		Monitor LCD, cable de energía, cable de video VGA de 15 pines, cable DVI, cable de audio, Guía de inicio rápido, CD con Tutorial ViewSonic
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años en el LCD, partes y mano de obra



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

*Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponible. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13633-00B-08/07] VX1940w-1

ViewSonic®
Vea la diferencia



Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la